

Elektricky napájaná plisovaná roleta VELUX FMG

VELUX®



Plisované rolety na elektrický pohon VELUX ponúkajú diaľkové ovládanie a umožňujú reguláciu denného svetla s jemným dekoratívnym efektom. Tkanina pomáha rozptyľovať slnečné svetlo a zaisťovať príjemné prostredie bez intenzívnej slnečnej žiary. Plisované rolety na elektrický pohon sa skvele hodia k elektrickým svetlíkom do plochých striech VELUX, možno ich však použiť aj pri pevných svetlíkoch do plochých striech. Rolety VELUX s bielymi bočnými profilmi dokonale ladia s bielymi svetlákmi VELUX.

- Zvýšte svoje súkromie, znížte mieru nežiaduceho oslnenia a ovládajte vnikajúce svetlo presne podľa svojich predstáv.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Elegantná konštrukcia rolety s bielymi bočnými profilmi, ktoré dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.
- Integrované bočné profily zaručujú plynulé ovládanie.



Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



1016



1259

Príručka k ovládaniu

Táto priesvitná plisovaná roleta VELUX na elektrický pohon sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a možno ju zdvihnúť a spustiť do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickými svetlákmi pre ploché strechy VELUX:

Priesvitnú plisovanú roletu FMG možno montovať na svetlíky pre ploché strechy CFP a CVP (bez manuálneho ovládania). Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku.

Kompatibilita s inými výrobkami VELUX na ochranu pred slnkom, elektrickými a solárnymi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX ACTIVE:

Roletu možno kombinovať s markízou pre svetlák VELUX MSG na solárny pohon.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>

Technické informácie

Elektricky napájaná plisovaná roleta VELUX FMG	Pripojenie	Pri montáži rolety FMK na svetlíky pripojte dodaný 2,5 m kábel motora k rolete a kábel zapojte do svorkovnice v svetlíku VELUX INTEGRA® alebo v prípade svetlíkov VELUX k samostatnému riadiacemu systému. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov elektroinštalácie: Dĺžka do 20 m: 0,75 mm ² Dĺžka do 40 m: 1,50 mm ²
	Montáž a používanie	Montážne konzoly sa dodávajú s roletou a mali by sa namontovať na okno. Po namontovaní držiakov sa roleta do nich ľahko zacvakne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Dodaný kábel sa zapojí do rolety a pripojí k svorkovnici v okne alebo k samostatnému riadiacemu systému. Priesvitnú plisovanú roletu je možné zdvíhať a spúšťať do akejkoľvek polohy pomocou nástenného vypínača. Manuálne ovládanie je možné, ale malo by sa používať iba na vodorovné zarovnanie roliet alebo vo výnimočných prípadoch.
	Materiál a farba	Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: biely lakovaný hliník. Vodiace lišty: plast, biele Spodné konzoly: plastové, sivé
	Spotreba energie	0,25 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešného okna pre ploché strechy VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®
Vopred spárovaný ovládací spínač	Montáž a používanie	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovkej frekvencie (KLI 312). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
	Prehľad spotreby energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.