

Tenda energetica con effetto oscurante VELUX FMC

VELUX®




Le tende energetiche con effetto oscurante elettriche VELUX sono comandabili a distanza e permettono sonni tranquilli grazie all'attenuazione della luce. Il tessuto oscurante a nido d'ape migliora l'isolamento e aumenta il comfort degli ambienti interni. Le tende energetiche semi-oscuranti elettriche sono perfettamente compatibili con le finestre per tetti elettriche VELUX. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Fornisce un effetto oscurante per un'atmosfera rilassante e una migliore qualità del sonno.
- L'isolamento termico mantiene la stanza a una temperatura confortevole durante l'inverno.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le tende, le marchisette e le persiane avvolgibili elettriche VELUX dispongono di un pratico telecomando per il massimo comfort.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.



1045

1168

Guida per l'azionamento

La tenda energetica con effetto oscurante FMC viene fornita con una tastiera radio preconfigurata e può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti VELUX:

La tenda energetica con effetto oscurante FMC può essere installata sulle finestre GGL, elettriche GGL, GGU, elettriche GGU e ad azionamento manuale GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS e GPLS.

Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi in quanto vengono apportati continuamente cambiamenti alla linea di prodotti. La tenda può essere realizzata anche su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti di protezione dal sole interni. Può essere combinata con prodotti di protezione dal sole esterni e motori a catena elettrici. Può anche essere dotata di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda energetica con effetto oscurante VELUX FMC	Collegamento	<p>Per il montaggio della tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX non è richiesto alcun cablaggio perché viene applicata direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p>
	Montaggio e uso	<p>La tenda energetica con effetto oscurante viene applicata facilmente sugli angolari superiori pre-montati della finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. La tenda FMC non richiede alcun cablaggio o alcuna connessione alla rete elettrica quando viene installata sulle finestre per tetti elettriche VELUX. Quando si installa la tenda su una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p> <p>La tenda energetica con effetto oscurante può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione con l'ausilio del telecomando. Il funzionamento è basato sulla trasmissione radio. Una funzione automatica arresta il motore quando la tenda ha raggiunto la parte alta/bassa.</p> <p>Il comando manuale è possibile, ma deve essere utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari.</p> <p>La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.</p>
	Materiale e colore	<p>Barra di azionamento con blocco motore, coprirullo e guide laterali: alluminio laccato bianco.</p> <p>Guide: plastica, bianco</p> <p>Angolari inferiori: plastica, grigio.</p>
	Consumo energetico	<p>0,6 A, 24 V cc da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX.</p>
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	<p>È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312).</p> <p>Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.</p>
	Materiale e colore	<p>ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)</p>
	Panoramica del consumo energetico	<p>2 batterie alcaline AAA (1,5 V)</p> <p>Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.</p>
	Descrizione delle dimensioni e del peso	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
Tessuto per tende energetiche con effetto oscurante	Materiale e colore	<p>Tessuto: 100% poliestere.</p> <p>Colori: vedi il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: 100% poliestere</p>
		<p>Tessuto: 100% poliestere.</p> <p>Colori: consultare il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: 100% poliestere</p>