

VELUX elektrisk rulleskodde SMH

VELUX®



De fjernbetjente VELUX elektriske rulleskodder, der monteres udvendigt, er perfekte til ethvert klima og beskytter dit hjem mod ubehageligt vejr. Det robuste design i aluminium reducerer solvarmen, giver dig total mørklægning, når du har brug for det, reducerer regnstøj og giver ekstra sikring af dit hjem. Den elektriske rulleskodde er en specialdesignet skodde til VELUX elektriske tophængte ovenlysvinduer. Luk det helt sammen med vinduet, eller nyd en panoramaudsigt med vinduet åbent og skodden lukket på samme tid.

- Varmebeskyttelse holder rummet køligt og gør dit indeklima mere behageligt.
- Med markedets bedste mørklægning kan du gøre rummet helt mørkt, så du kan få en bedre nattesøvn eller en eftermiddagslur.
- Med vinduet åbent og skodden lukket samtidig kan du nyde både panoramaudsigt og varmeblokerende beskyttelse.
- VELUX INTEGRA® elektriske gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening og dermed øget komfort.
- Med varmeisolering kan der holdes en behagelig temperatur i rummet om vinteren.
- Sov uden at blive forstyrret af hagl eller regn med støjrduktionsfunktionen.
- Nyd godt af den øgede tryghedsfølelse, og få tyvene til at vende om.



Betjeningsvejledning

VELUX elektrisk rulleskodde kan hæves og sænkes med den forparrede vægkontakt og kan indstilles i forskellige positioner. Rulleskodden er udstyret med vægtjusterede gasfjedre. Disse fjedre sikrer uhindret betjening af VELUX elektrisk tophængt vindue GPU, uanset om rulleskodden er i hævet eller sænket position.

Kompatibilitet

VELUX elektrisk rulleskodde SMH kan kun monteres på et VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue GPU.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter og VELUX elektriske produkter:

SMH kan kombineres med manuelle og solcelledrevne indvendige VELUX gardiner. SMH kan ikke kombineres med elektriske indvendige VELUX gardiner.

SMH kan ikke kombineres med andre udvendige solafskærmningsprodukter.

En kombination af flere ovenlysvinduer side om side kræver en karmafstand på mindst 100 mm. Hvis vinduerne monteres over/under hinanden, skal karmafstanden være mindst 300 mm.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

Tekniske oplysninger

VELUX elektrisk rulleskodde SMH	Strømforbrug	1,0 A, 24 V DC, fra et VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue GPU eller et VELUX elektrisk styresystem.
Forhåndsparret vægkontakt	Oversigt over strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Beskrivelse af størrelse og vægt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm; 0,125 kg.
	Materiale og farve	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
	Montering og brug	En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 313) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
Aluminiumsskærm	Materiale og farve	Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hængsler mellem lister: sort gummi. Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hængsler mellem lister: sort gummi.
VELUX elektrisk rulleskodde SMH		Topkasse, sidebeklædninger, sideskinner og bundskærm: lakeret aluminium, grå (NCS S 7500-N). Kobberversionerne har sidebeklædninger og bundskærm i kobber. Topkassens endestykker, åbningsbegrænsere og sideskinnernes bundstykker: tonet plast, grå (NCS S 7500-N) Topkassestrimmel: tonet plast, sort
	Montering og brug	VELUX elektrisk rulleskodde SMH er kompatibel med VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue GPU og kan monteres både udefra og indefra. SMH leveres komplet med en forparret vægkontakt og er derfor klar til brug med det samme uden konfiguration. SMH kan hæves og sænkes med vægkontakten. Betjeningen er baseret på RF-kommunikation og kræver ikke fri optisk passage mellem vægkontakten og rulleskodden. SMH er udstyret med vægtjusterede gasfjedre, som sørger for en sikker og ubegrænset betjening af VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue GPU, uanset om rulleskodden er i hævet eller sænket position.
	Tilslutning	VELUX elektrisk rulleskodde SMH leveres med et kort motorkabel, der forbindes direkte med tilslutningskassen i et VELUX elektrisk tophængt ovenlysvindue.