# Dvojito plisovaná roleta VELUX FMK na elektrický pohon



5 Rokov Záruka

Dvojito plisované rolety s elektrickým pohonom VELUX zvyšujú energetickú efektívnosť v domácnosti a zároveň umožňujú regulovať svetlo. Dvojitá plisovaná zatemňujúca textília zlepšuje izoláciu a zvyšuje pohodlie v interiéri. Rolety ovládané pomocou diaľkového ovládača možno bezproblémovo prepojiť so svetlíkmi VELUX na elektrický pohon, no možno ich používať aj s pevnými svetlíkmi.

- Dokonalé tienenie zatemní miestnosť a vytvorí uvoľnenú atmosféru.
- Elektrické rolety žalúzie a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie, a tým ešte väčší komfort.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu.
- Najtenší dizajn profilu na trhu privádza do interiéru viac prirodzeného svetla.
- Kompatibilné s VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládajte svoje produkty z ľubovoľného miesta pomocou smartfónu alebo hlasového ovládania.
- Certifikácia OEKO-TEX® garantuje, že výrobok je vyrobený bez obsahu škodlivých látok.
- Elegantná konštrukcia rolety s bielymi bočnými profilmi, ktoré dokonale ladia s bielymi strešnými oknami VELUX.
- Plynulé polohovanie umožňuje stiahnuť roletu presne tak, ako potrebujete.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

## Farby a vzory

Interiérové rolety VELUX sú k dispozícii v širokej ponuke farieb a dizajnov. Niekoľko variantov roliet je však k dispozícii len v obmedzenej škále farieb. Každá farba a dizajn má jedinečný kód. Pri objednávaní výrobkov pridajte k príslušnému typu rolety kód podľa svojho výberu.



1045



1047

## Príručka k ovládaniu

Dvojito plisovaná roleta VELUX sa dodáva s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a možno ju zdvihnúť a spustiť do ľubovoľnej polohy.

## Kompatibilita

Kompatibilita s elektrickými svetlíkmi pre ploché strechy VELUX:
Dvojito plisovanú roletu FMK možno montovať na svetlíky pre ploché strechy CFP a CVP (bez manuálneho ovládania).
Informácie o veľkostiach nájdete v cenníku.
Kompatibilita s inými tieniacimi výrobkami VELUX, elektrickými a solárnymi výrobkami VELUX a výrobkami VELUX ACTIVE:
Roletu možno kombinovať s markízou pre svetlík VELUX MSG na solárny pohon.

## Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 27-10-2026 21:36:35

# Technické informácie

| | | |
|---|---|---|
| **Dvojito plisovaná roleta VELUX FMK na elektrický pohon** | **Pripojenie** | Pri montáži rolety FMK na svetlíky pripojte dodaný 2,5 m kábel motora k rolete a kábel zapojte do svorkovnice v svetlíku VELUX INTEGRA® alebo v prípade svetlíkov VELUX k samostatnému riadiacemu systému. Pri používaní dlhšieho kábla dodržte nasledujúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozmerov elektroinštalácie: Dĺžka do 20 m: 0,75 $mm^2$ Dĺžka do 40 m: 1,50 $mm^2$ |
| | **Montáž a používanie** | Montážne konzoly sa dodávajú s roletou a mali by sa namontovať na okno. Po namontovaní držiakov sa roleta do nich ľahko zacvakne, vďaka čomu máte pri ďalších krokoch montáže obe ruky voľné. Dodaný kábel sa zapojí do rolety a pripojí k svorkovnici v okne alebo k samostatnému riadiacemu systému.<br><br>Dvojito plisovanú roletu je možné zdvíhať a spúšťať do akejkoľvek polohy pomocou nástenného vypínača. Manuálne ovládanie je možné, ale malo by sa používať iba na vodorovné zarovnanie roliet alebo vo výnimočných prípadoch. |
| | **Materiál a farba** | Ovládacia rukoväť s jednotkou motora, hornými a bočnými profilmi: biely lakovaný hliník.<br>Vodiace lišty: plast, biele<br>Spodné konzoly: plastové, sivé |
| | **Spotreba energie** | 0,25 A, 24 V jednosmerného prúdu zo strešného okna pre ploché strechy VELUX INTEGRA® na elektrický pohon alebo riadiaceho systému VELUX INTEGRA®. |
| **Vopred spárovaný ovládací spínač** | **Montáž a používanie** | Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 312).<br>Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m. |
| | **Materiál a farba** | ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N) |
| | **Prehľad spotreby energie** | 2 x alkalické batérie AAA (1,5 V)<br>Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok. |
| | **Opis veľkosti a hmotnosti** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| **Látka dvojito plisovanej rolety** | **Materiál a farba** | Textília: 100 % polyester.<br>Farby: pozrite si brožúru a cenník dekoratívnych a zatieňovacích doplnkov VELUX.<br>Povrázky: 100 % polyester |

Creation date 27-10-2026 21:36:35