VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység

5 Év Garancia

Csatlakoztasd motoros tetőablakod közvetlenül az elektromos hálózathoz a hálózati kábellel és hálózati csatlakozóval felszerelt VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység segítségével. Lehetővé teszi a VELUX elektromos ablakmozgató motor (KMG 100/100K), a VELUX elektromos működtetésű hővédő roló, a VELUX elektromos működtetésű redőny és a VELUX elektromos működtetésű belső árnyékoló elektromos működtetését.

- Csatlakoztasd a VELUX elektromos ablakmozgató motort, árnyékolót vagy redőnyt közvetlenül az elektromos hálózatra.
- A RF technológia lehetővé teszi minden VELUX elektromos termék biztonságos és megbízható, vezeték nélküli vezérlését.
- Bővítsd otthonodat VELUX elektromos belső árnyékolókkal, külső redőnyökkel vagy hővédő rolókkal – gondoskodj a fényszabályozásról és a hővédelemről.

Creation date 29-09-2026 17:17:38 Electrical products K-- Technical info version hu-HU - Approved

Technikai információk

VELUX KUX 110 elektromos transzformátor és vezérlőegység	**Anyag és szín**	PC, fehér (NCS S 1000-N)
	Méret és súly leírása	Termék mérete csomagolással együtt: 238 x 166 x 80 mm. Súlya: 1,013 kg
	Beépítés és használat	24 V DC SELV class III termék. A tápegység telepítéséhez nem szükséges villanyszerelő szakember bevonása. A tápegység beltéri használatra szolgál, a maximális környezeti hőmérséklet 50 °C. A magas páratartalmú helyiségekbe történő felszerelést a vonatkozó szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A rádiófrekvencia hatótávolsága szabad térben 300 m. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m. A tápegységet nem szabad letakarni.
	Áramfogyasztás	230 V AC – 50 Hz / 40 VA.
	Kompatibilitás	A KUX 110 rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, a 868 MHz-es frekvenciatartományban működik, és kompatibilis más, io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel. Használható az összes VELUX elektromos ablakmozgató motorral, valamint elektromosan működtetett belső és külső árnyékolókkal.
	Csatlakoztatás	A tápegységhez egy 1,2 m-es kábel, illetve – a 230V hálózati csatlakozáshoz – hálózati csatlakozó tartozik. A KUX 110-hez egy 8 m-es 0,75 mm^2 2-es alapkábel tartozik a motorhoz való csatlakozáshoz. Hosszabb kábel használata esetén vegye figyelembe az alábbi minimális vezetékelési méreteket: Hosszúság legfeljebb 20 m = 2 x 0,75 mm^2 50 m = 2 x 1,50 mm^2 Minden VELUX tetőtéri ablak elő van készítve a vezetékelésre, hogy illeszkedjen a 2-es alapkábelhez.

Creation date 29-09-2026 17:17:38