

VELUX solcelledrevet, mørkleggende plissegardiner FSC

VELUX®



VELUX solcelledrevne, plisserte mørkleggende energigardiner kan fjernstyres. Den dobbeltplisserte blendingsduken gir bedre isolasjonsevne og komfort innendørs. De solcelledrevne, plisserte mørkleggende energigardinene monteres på få minutter og kan brukes med manuelt betjente takvinduer og VELUX soldrevne takvinduer.

- Mørklegger for å skape en avslappende atmosfære og legge til rette for bedre søvn.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne screens, rulleskodder og innvendige gardiner gir deg praktisk fjernstyring uten at det kreves ledningsføring.
- Betjen gardinene dine slik du vil: manuelt, eksternt eller automatisk.
- Varmeisolasjon sørger for behagelig temperatur i rommet om vinteren.
- Monter på få minutter – du trenger bare å klikke gardinen på plass i de forhåndsmonterte brakettene.
- OEKO-TEX®-sertifiseringen garanterer at produktet er produsert uten skadelige stoffer.
- Det smaleste profildesignet på markedet slipper inn mer naturlig lys.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO – styr produktene uansett hvor du er, ved hjelp av smarttelefon eller stemmestyring.



Farger og mønstre

VELUX innvendige gardiner er tilgjengelige i et bredt spekter farger og design. Imidlertid er noen av gardinene bare tilgjengelige i et begrenset utvalg av farger. Hvert farge- og designalternativ har en unik kode. Tilføy ønsket kode til den aktuelle gardintypen når du bestiller produkter.



Bruksveiledning

VELUX solcelledrevet lysdempende energigardin i dobbelt lag leveres med en forhåndsparert veggbryter for fjernkontroll og en betjeningsglider på produktet for manuell betjening. Gardinen kan heves og senkes til hvilken som helst posisjon.

Kompatibilitet

Kompatibilitet med VELUX elektrisk betjente takvinduer:

Den lysdempende gardinen FSC kan monteres i GGL, VELUX elektrisk GGL, VELUX solcelledrevet GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, VELUX solcelledrevet GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisk GPU, GTL, GTU (unntatt SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA og VIU.

Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten med oppdaterte endringer av produktprogrammet. Blendingsrullegardinen kan også lages etter mål.

Kompatibilitet med andre VELUX solskjermingsprodukter, VELUX elektriske og solcelleprodukter og VELUX ACTIVE-produkter:

Blendingsrullegardinen kan ikke kombineres med andre innvendige solskjermingsprodukter. Det anbefales ikke å kombinere gardinen med utvendige solskjermingsprodukter. VELUX ACTIVE produkter er kompatible med gardinen. Vær imidlertid oppmerksom på at den kanskje ikke kan brukes så ofte om vinteren som om sommeren. Gardinen kan utstyres med insektnettet ZIL.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX solcelledrevet, mørkleggende plissegardiner FSC	Batteri	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri har kapasitet til opptil 200 betjeningshandlinger. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.	
	Tilkobling	N/A	
	Montering og bruk	Den lysdpendende energigardinen klikkes enkelt på toppbrakettene som er forhåndsmontert i vinduet, slik at begge hender er fri under den gjenværende delen av monteringen. FSC krever ingen ledninger eller tilkobling til strømmettet når det monteres på et VELUX elektrisk betjent takvindu. Flere driftsmåter du kan velge mellom Bruk gardinene som du vil; manuelt, eksternt eller automatisk. Og styr gardinene dine uansett hvor du er – eller fra hvor som helst i rommet ved hjelp av VELUX App Control.	
	Materiale og farge	Kassett med motorenhet, og sideskinner: anodisert aluminium. Føringer og bunnbeslag: plast, grå.	
	Power consumption	Høykapasitetsbatteri, NiMH. 1100 mAh, 4,8 VDC. Batteriet er en energibuffer for drift i perioder med utilstrekkelig lading. Et fulladet batteri tillater inntil 200 operasjoner. Gardinen leveres med et batteri som må slås på før bruk. Forventet levetid for batteriet: 10 år.	
	Solcelle	Fotovoltaisk solcelleenhet integrert i gripelisten på siden som vender mot glasset.	
	Forhåndsprogrammert veggbryter	Montering og bruk	En forhåndskonfigurert, enveis radioveggbryter (KLI 312) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
		Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
		Oversikt, strømforbruk	2 alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
		Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.