


Centrálny vypínač VELUX ACTIVE KLN 300



Jednotka kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE with NETATMO využíva senzory na nepretržité meranie teploty, vlhkosti vzduchu a hladiny CO2 v domácnosti a zaručuje tak zdravšie vnútorné prostredie. Jednotka VELUX ACTIVE automaticky ovláda pripojené elektrické výrobky VELUX určené na vetranie a v prípade potreby tienenie. Zároveň umožňuje ovládanie elektrických výrobkov VELUX pomocou aplikácie v smartfóne alebo asistentov s funkciou hlasového ovládania.

- Quickly and easily closes your windows and secures your home.

Technické informácie

Centrálny vypínač VELUX ACTIVE KLN 300

Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Opis veľkosti a hmotnosti	81 x 81 x 15 mm, 39 g
Montáž a používanie	Centrálny vypínač je určený len pre vnútorné použitie v okolitej teplote od 5 °C do 45 °C. Používať sa dá v suchom aj vlhkom prostredí (napr. hala alebo vchod). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m
Spotreba energie	2x alkalické batérie AAA s predpokladanou životnosťou 2 roky (pri použití 4-krát denne).
Kompatibilita	Kompatibilný s jednotkou kontroly vnútornej klímy VELUX ACTIVE
Pripojenie	Bezdrôtové pripojenie: centrálny vypínač funguje s bránou VELUX ACTIVE – dosah 300 m. Nemožno pripájať priamo k výrobkom využívajúcim technológiu io-homecontrol®.

Prepínač odchodu

Materiály	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Opis veľkosti a hmotnosti	80 mm x 80 mm x 10 mm (Š x V x H), 0,065 kg.
Montáž a používanie	Prepínač odchodu je určený len pre vnútorný priestor v rozsahu teploty okolia od minimálne 5 °C do maximálne 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v hale alebo vchode). Dosah rádiovkej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vo vnútri budovy približne 30 m.
Spotreba energie	2 × alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 2 roky.