

VELUX elektrisk rulleskodde SML

VELUX®



Utvendig monterte, fjernstyrte VELUX elektriske rulleskodder er velegnede for alle typer klima og beskytter hjemmet mot dårlig vær. Det robuste aluminiumdesignet reduserer soloppvarming, som sørger for total mørklegging når det er behov for det, reduserer regnstøy, og gir hjemmet ekstra sikkerhet og reduserer soloppvarmingen. Koble til VELUX elektrisk betjent takvindu for optimal kontroll.

- Varmebeskyttelse holder rommet ditt kjølig og gir innklimaet mer behagelig
- Den beste mørkleggingen på markedet sørger for fullstendig mørke, slik at du kan få deg litt bedre nattesøvn eller en middagslur.
- Elektriske VELUX INTEGRA®-gardiner, screens og rulleskodder gir deg praktisk fjernstyring og ekstra komfort.
- Varmeisolasjon sørger for behagelig temperatur i rommet om vinteren
- Sov uforstyrret gjennom hagl- eller regnbyger takket være den støydempende funksjonen.
- Ha økt trygghet, og ta motet fra innbruddstyvene.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, slik at du kan få bedre innklima gjennom automatisk varmebeskyttelse. Fjernstyres via smarttelefon eller stemme.



Bruksveiledning

VELUX elektrisk rulleskodde kan heves og senkes med den forhåndsparede veggbryteren og kan stilles i ulike posisjoner.

Kompatibilitet

Kompatibel med VELUX takvindu:

Rulleskodde SML kan installeres i GFL, GGL, GGL-PU, VELUX elektrisk GGL, GGU, VELUX elektrisk GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI og FVI Classic. Hvis disse vinduene kombineres med ekstra vinduselementer GIR, GIL, GIU, GIV eller GID, er det ikke mulig å installere rulleskodden. SML kan også installeres på vinduer kombinert med vertikale vinduselementer VFA/VFB/VFE. Takvinkelen må være mellom 15° og 85°. Når det gjelder størrelser, kan du se prislisten. Rulleskodden kan også lages etter mål.

Når du monterer SML på GGL-varianter --62, --64 og --65 produsert etter 2000, er det nødvendig med monteringssettet ZOZ 212. Monteringssettet ZOZ 219 er nødvendig på GGL-variant --65 produsert etter 2012.

Kombinasjoner av flere takvinduer side om side krever en karmavstand på minst 100 mm. Hvis vinduene kombineres over/under hverandre, må karmavstanden være minst 250 mm. Rulleskodden kan ikke monteres på vinduer med tvilling/trilling inndekning EB- med høytliggende mellomrenne.

Kompatibel med andre VELUX solskjermingsprodukter og VELUX elektriske produkter:

Rulleskodden kan kombineres med innvendig VELUX solskjermingsprodukter og VELUX elektriske vindusåpner. Merk at hvis rulleskodden kombineres med VELUX solcelledrevne innvendige gardiner, vil muligheten for solceller å lade batteriet på gardinen bli redusert eller eliminert.

Rulleskodden kan ikke kombineres med andre utvendige solskjermingsprodukter.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk rulleskodde SML	Power consumption	1,0 A, 24 VDC fra et VELUX elektrisk betjent takvindu GGL eller GGU eller fra et VELUX elektrisk styresystem.
Forhåndsprogrammert veggbryter	Oversikt, strømforbruk	2 x alkaliske AAA-batterier (1,5 V) Forventet levetid for batteriet: opptil 1 år.
	Beskrivelse av størrelse og vekt	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiale og farge	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Montering og bruk	En forhåndsprogrammert veggbryter (KLI 313) er inkludert. Radiofrekvensområde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m.
VELUX elektrisk rulleskodde SML		Kan monteres fra både innsiden og utsiden.
Panser	Materiale og farge	Lameller: Lakkert aluminiumslameller fylt med polyuretanskum (inneholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hengsler mellom lameller: svart gummi Lameller: lakkerte aluminiumslameller fylt med polyuretanskum (inneholder ikke freon): grå (NCS S 7500-N). Hengsler mellom lamellene: sort gummi. Lameller: lakkerte aluminiumslameller fylt med polyuretanskum (inneholder ikke freon): lysegrå (RAL 7038). Hengsler mellom lamellene: svart gummi.
VELUX elektrisk rulleskodde SML	Tilkobling	Rulleskodden leveres med en kort motorledning for direkte tilkobling til koblingsboksen i VELUX elektrisk betjente takvinduer GGL/GGU. Når du bruker en lengre kabel, må du overholde følgende minimumsmål for ledninger: Lengde inntil 20 m: minst 0,75 mm ² Lengde inntil 40 m: minst 1,50 mm ²
	Materiale og farge	Toppkasse, sidekapsler, ytre sideskinner og nederste bekledning: lakkert aluminium. På kobberutgavene er sidekapslene og nederste bekledning av kobber. Endestykker i toppkasse, åpningsbegrensere og underdeler i ytre sideskinner: farget plast. List i toppkasse: farget plast, svart