Solární dvojitě plisovaná roleta VELUX FSK

5 Let Záruka

Dvojitě plisované rolety na solární pohon VELUX zvyšují energetickou účinnost vaší domácnosti a umožňují ovládat přísun světla. Dvojitě plisovaná zatemňující tkanina zlepšuje izolaci a pohodlí v interiéru. Dálkově ovládané rolety se dají namontovat během několika minut a bez problémů propojit s elektrickými, solárními nebo neotvíravými světlíky pro ploché střechy VELUX. Rolety VELUX s bílými bočními lištami dokonale ladí s bílými světlíky VELUX.

- Poskytuje efekt zatemnění pro uvolňující atmosféru a lepší spánek.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Tepelná izolace udržuje v zimě v místnosti příjemné teplo.
- Nejštíhlejší konstrukce profilu na trhu, která přivádí více přirozeného světla.
- Kompatibilní se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO – ovládejte svoje produkty z libovolného místa prostřednictvím chytrého telefonu nebo hlasu.
- Norma Standard 100 dle certifikace společnosti OEKO-TEX® je zárukou toho, že výrobek byl vyroben bez použití nebezpečných látek.
- Elegantní rolety s bílými bočními profily se dokonale hodí pro bílá střešní okna VELUX.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA cs-CZ - Approved
Creation date 27-10-2026 20:50:30

Barvy a vzory

Vnitřní rolety VELUX jsou k dispozici v široké škále barev a provedení. Několik variant rolet je však k dispozici pouze v omezené škále barev. Každá barva a varianta provedení mají jedinečný kód. Při objednávání zadejte vybraný kód pro příslušný typ rolety.

1045

1047

Pokyny k ovládání

Dvojitě plisovaná roleta VELUX se dodává s předem spárovaným ovládacím spínačem umožňujícím dálkové ovládání. Dá se vytáhnout nebo stáhnout do jakékoli požadované polohy.

Kompatibilita

Kompatibilní s elektrickými světlíky pro ploché střechy VELUX:
Dvojitě plisovanou roletu FSK je možné namontovat do světlíků pro ploché střechy CFP, CVP, a CSP (v závislosti na místních předpisech). Velikosti jsou uvedené v ceníku. Roleta se dá používat pouze ve světlících pro ploché střechy s čirou kupolí. Světlíky pro ploché střechy s neprůhlednou kupolí nepropouštějí dostatek světla k tomu, aby bylo možné dostatečně nabít baterii.
Kompatibilní s ostatními dekorativními a zastiňujícími doplňky VELUX, elektrickými a solárními výrobky VELUX a výrobky VELUX ACTIVE:
Roletu je možné kombinovat se solárně napájenou markýzou VELUX MSG. Během používání markýzy se ale roleta nebude nabíjet.
Výrobky VELUX ACTIVE jsou kompatibilní s touto roletou. Upozorňujeme ale, že v zimě nemusí být ovládání rolet možné tak často jako v létě.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 27-10-2026 20:50:30

Technické informace

Solární dvojitě plisovaná roleta VELUX FSK	**Baterie**	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V d.c. Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 200 operací. Roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Připojení	N/A
	Instalace a použití	Montážní konzole se dodávají s roletou a osazují na okno. Po namontování úhelníků se roleta snadno nacvakává. Díky tomu si uvolníš obě ruce pro zbývající část montáže. FSK při instalaci na okna pro ploché střechy VELUX nevyžaduje žádnou kabeláž ani připojení k elektrické síti. Dvojitě plisovanou roletu je možné ovládat pomocí dálkového ovladače a nastavit do jakékoli polohy. Ovládání využívá rádiovou technologii. Roleta je vybavena funkcí automatického zastavení motoru v horní/spodní poloze. Roletu je možné ovládat ručně například při horizontálním zarovnání nebo v mimořádných situacích.
	Materiál a barva	Ovládací madlo s jednotkou motoru, horní kryt a boční profily: bíle lakovaný hliník Koncovky: lisovaný plast
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH. 1 100 mAh, 4,8 V d.c. Baterie má úlohu zásobníku energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 200 operací. Roleta se dodává s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Solární panel	Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná v ovládacím madle na straně směřující k ploše zasklení.
Předem spárovaný ovládací spínač	**Instalace a použití**	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 312). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
Látka do dvojitě plisované rolety	**Materiál a barva**	Tkanina: 100% polyester Barvy: Viz brožura a ceník pro dekorativní a zastiňující doplňky VELUX. Šňůry: 100% polyester

Creation date 27-10-2026 20:50:30