

VELUX vægkontakt KLI 313

VELUX®



Betjen nemt dine elektriske eller solcelledrevne VELUX udvendige solgardiner eller rulleskodder med vægkontakt KLI 313. Alle vores vægkontakter har praktiske funktioner til at åbne, stoppe og lukke, og der er mulighed for at gruppere flere produkter af samme type i én kontakt.

- Nyd godt af den intuitive betjening af dine VELUX INTEGRA® udvendige markiser eller rulleskodder.
- Betjen hurtigt og nemt op til 200 VELUX INTEGRA® elektriske eller solcelledrevne produkter af samme type samtidig.
- Placer den trådløse vægkontakt hvor som helst i rummet ved hjælp af den praktiske vægmontering.

Tekniske oplysninger

VELUX vægkontakt KLI 313	Materiale og farve	ABS (plastik), hvid (NCS S 1000-N). Vægkontakt KLI 313 viser et ikon i øverste venstre hjørne, der angiver hvilken produkttype den betjener (elektriske og solcelledrevne markiser og rulleskodder). Farve på ikonet: grå (NCS S 5500-N).
	Beskrivelse af størrelse og vægt	Produkt inklusive emballage: 235 x 153 x 48 mm (B x H x D). Vægt: 0,224 kg Vægkontakt: 82 x 82 x 17 mm (B x H x D). Vægt: 0,125 kg.
	Montering og brug	Vægkontakten er kun til indendørs brug, min. omgivelsestemperatur 5 °C og maks. omgivelsestemperatur 45 °C. Den kan bruges i et tørt eller fugtigt miljø (f.eks. en stue eller et badeværelse). Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
	Strømforbrug	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier. Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	Kompatibilitet	Vægkontakt KLI 313 anvender RF-teknologi (radiofrekvens), og signalerne transmitteres på 868 MHz. Vægkontakten er kompatibel med produkter med io-homecontrol® logoet og kan bruges med VELUX fjernbetjente udvendige solgardiner og rulleskodder.
	Tilslutning	VELUX io-homecontrol® forbindelse på 868 MHz