

VELUX breekglaspunt KFK 300/301/302/303/304



Activeer rookventilatiekoepels eenvoudig met de breekglaspunt KFK 30-. Breek eenvoudig het glas en druk op de knop om de vensters te openen. Plaats voor een verhoogde beveiliging verspreid over het gebouw extra breekglaspunten. Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren, naargelang de lokale vereisten.

- Vergroot de veiligheid door extra breekglaspunten toe te voegen die het rookventilatiesysteem inschakelen zodra ze afgaan.
- Voeg extra muurschakelaars, breekglaspunten, rookmelders en regensensoren toe.
- Geheel in overeenstemming met huidige en verwachte toekomstige CE-normen en verordeningen.

Technische informatie

**VELUX breekglaspunt KFK
300/301/302/303/304****Materiaal en kleur**

Het breekglaspunt is verkrijgbaar in verschillende kleuren, afhankelijk van de productcode:

KFK 300: grijs (RAL 7035/NCS S 1000-N)

KFK 301: rood (RAL 3000)

KFK 302: geel (RAL 1004-1021)

KFK 303: blauw (RAL 5009-5015)

KFK 304: oranje (RAL 2011)

**Omschrijving van formaat
en gewicht**

N/A

Installatie en gebruik

KFK 300/301/302/303/304 zijn allemaal opbouwelementen en moeten worden aangesloten conform de geldende nationale wetgeving. Het installatieoppervlak moet glad en schoon zijn. De KFK 30- moeten onderling parallel verbonden zijn, zodat de gehele lijn vanaf de bedieningseenheid tot aan de laatste KFK kan worden gecontroleerd. Bij individuele verbindingen met meer dan één KFK is monitoring niet mogelijk. Als de voedingskabel via de bedieningseenheid wordt aangesloten, moet de kabel worden vastgezet met kabelbinders.

Stroomverbruik

24 V DC

Compatibiliteit

Volledig compatibel met VELUX rookventilatiesystemen KFC 305/310 en KFC 210/220.

Aansluiting

KFK 30- wordt rechtstreeks op de bedieningseenheid aangesloten met een 6-aderige kabel. Min. dwarsdoorsnede: 0,5 mm². Max. kabellengte: 100 m.