

VELUX duman dedektörü KFA 100



Duman tahliye pencerelerini duman dedektörü KFA 100 ile otomatik olarak etkinleştirin. Optik sensör sayesinde, duman oluşması halinde erken uyarı verilir. Acil durumlarda konforlu havalandırma özelliği devreden çıkar.

- Duman oluşumu meydana geldiğinde duman tahliye pencere motorunu otomatik olarak etkinleştirir. Kontrol sistemine bağlantı gereklidir.
- İlave duvar anahtarları, kır-bas üniteleri, duman dedektörleri ve yağmur sensörleri ekleyin.
- Güncel ve gelecekte beklenen CE standartları ve düzenlemeleriyle tamamen uyumludur.

Teknik bilgiler

VELUX duman dedektörü KFA 100

Malzeme ve renk

Kabin rengi: RAL 9016, beyaz

Boyut ve ağırlık açıklaması

Ø 100 mm; H 50 mm

Montaj ve kullanım

Her kontrol sistemine en fazla 10 duman dedektörü bağlanabilir. KFA 100 duman dedektörleri daima mevcut ulusal mevzuata uygun olarak tavana monte edilmelidir. Alt ünite, tavana doğru şekilde monte edildiğinde üzerine duman dedektörü takılabilir. Ürünler kullanıma alınana kadar toz kapağı eklenebilir. Birden fazla KFA kurulduğunda, tüm dedektörler izlenebilmeleri için kontrol ünitesinden TEK hatta (seri) kurulmalıdır. Kontrol ünitesindeki bağlantı modülü, kontrol ünitesinden en uzağa yerleştirilen dedektörlere taşınmalıdır.

Power consumption

12V d.c.

Uyumluluk

VELUX duman tahliye sistemi KFX ve KFC 210/220 ile tam uyumluluk

Bağlantı

KFA 100, kontrol ünitesine min. kesit: 0,5 mm², Maks. kablo uzunluğu: 100m olan 2 damarlı bir kablo ile bağlanır.