

# Store enrouleur tamisant électrique VELUX RML

**VELUX®**



Le store enrouleur tamisant électrique VELUX peut être commandé à distance. Il permet de moduler librement la lumière et de bénéficier de plus d'intimité dans les pièces où l'obscurité totale n'est pas nécessaire. Le store enrouleur électrique se connecte de manière intégrée aux fenêtres de toit VELUX électriques pour vous permettre de contrôler avec flexibilité l'entrée de lumière naturelle dans la pièce. Les stores VELUX avec glissières latérales blanches s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.


- Gagnez en intimité, évitez la lumière éblouissante et contrôlez la lumière entrante selon vos envies.
- Les stores, les pare-soleil et les volets VELUX électriques vous offrent le confort supplémentaire de la commande à distance.
- Installez le store en quelques minutes, il suffit de clipser le store dans les supports pré-montés pour qu'il soit connecté à la télécommande.
- Les profilés les plus fins du marché permettent de laisser entrer plus de lumière naturelle.
- La certification OEKO-TEX® garantit l'absence de substances nocives dans la fabrication du produit.
- Store élégant avec ses profilés blancs, qui s'adaptent parfaitement à vos fenêtres de toit VELUX blanches.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO, contrôlez vos produits où que vous soyez via smartphone ou commande vocale.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.



## Couleurs et motifs

---

Les stores intérieurs VELUX sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de modèles. Quelques variantes de stores ne sont toutefois disponibles que dans une palette limitée de couleurs. Chaque option de couleur et de modèle possède un code unique. Ajoutez le code de votre choix au type de store concerné lors de la commande de vos produits.



1086

## Conseils pour le fonctionnement

---

Le store enrouleur VELUX électrique est livré avec un interrupteur mural synchronisé pour la commande à distance et peut être levé et abaissé dans la position souhaitée.

## Compatibilité

---

Compatibilité avec les fenêtres de toit VELUX électriques :

Le store enrouleur RML peut être installé sur les fenêtres GGL, VELUX électriques GGL, GGU, VELUX électriques GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS et GPLS.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits. Les stores peuvent également être fabriqués sur mesure.

Compatibilité avec les autres produits de protection contre le soleil VELUX, les produits VELUX électriques et à énergie solaire et les produits VELUX ACTIVE :

Le store ne peut pas être combiné à d'autres stores intérieurs. Il peut être associé à des pare-soleil extérieurs et à des commandes de fenêtre alimentées par le secteur. Il peut également être équipé de la moustiquaire ZIL.

## Informations supplémentaires

---

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

## Informations techniques

<b>Store enrouleur tamisant électrique VELUX RML</b>	<b>Raccord</b>	<p>Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX électriques, aucun câblage n'est requis, le store étant directement cliqué sur les supports de fixation électriques de la fenêtre. Lors du montage du store sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis :</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--          ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25          ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--          ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p>
	<b>Installation et utilisation</b>	<p>Le store enrouleur est clipsé aisément sur les supports supérieurs prémontés de la fenêtre, de sorte que vous avez les deux mains libres pour le reste de l'installation. Lorsque vous clipsez le store sur les fenêtres de toit VELUX électriques, aucun câblage n'est requis, car les fenêtres sont dotées de pattes de fixation électriques prémontées. Lors du montage du store RML sur des fenêtres de toit VELUX à commande manuelle ou sur une fenêtre de toit VELUX avec moteur pour fenêtre installé ultérieurement, un jeu de câbles séparé est requis,</p> <p>ZOZ 241 pour les fenêtres de toit avec code de dimension contenant la lettre K, par exemple CK--          ZOZ 242 pour fenêtres de toit de dimension PK25          ZOZ 243 pour les fenêtres de toit avec code de dimension à une lettre, par exemple C--          ZOZ 244 pour fenêtres de toit V21, dimension P25</p>
		<p>Le store enrouleur peut être levé et abaissé dans n'importe quelle position à l'aide de la télécommande. La commande manuelle du store est possible, mais doit être principalement utilisée pour l'alignement horizontal des stores ou dans des cas exceptionnels.</p> <p>Le store prend en charge le mode silencieux lorsqu'il est commandé par VELUX ACTIVE with NETATMO ou VELUX App Control.</p>
	<b>Matériau et couleur</b>	<p>Barre de manœuvre avec bloc moteur, profilés supérieur et latéraux : aluminium laqué blanc.          Guides et supports inférieurs : plastique, gris.</p>
	<b>Consommation d'énergie</b>	<p>0,6 A, 24 V cc depuis une fenêtre de toit VELUX électrique ou un système de commande électrique VELUX.</p>
<b>Interrupteur mural préconfiguré</b>	<b>Installation et utilisation</b>	<p>Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 312) est inclus.          Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.</p>
	<b>Matériau et couleur</b>	<p>Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)</p>
	<b>Vue d'ensemble de la consommation d'énergie</b>	<p>2 piles alcalines AAA (1,5 V)          Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.</p>
	<b>Description de la taille et du poids</b>	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
<b>Tissu - Store enrouleur tamisant</b>	<b>Matériau et couleur</b>	<p>Tissu : 100 % polyester. Couleurs : voir la brochure stores et protection extérieures VELUX. Cordons : 100% polyester</p>