

Tenda oscurante solare VELUX DSL

VELUX®



Le tende oscuranti solari VELUX sono comandabili a distanza e offrono il miglior effetto oscurante attualmente disponibile sul mercato, consentendo riposanti notti di sonno. Si installano in pochi minuti senza cablaggio e possono essere utilizzate con le finestre per tetti solari e ad azionamento manuale VELUX. Disponibili in un'ampia gamma di colori e modelli.

- Con il miglior tasso di oscuramento disponibile sul mercato, offre il buio più completo e migliora la qualità del sonno sia di notte che di giorno.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nei supporti pre-montati.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

Guida per l'azionamento

La tenda oscurante a energia solare VELUX è dotata di una tastiera a muro preconfigurata per il controllo remoto e può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti elettriche VELUX: [br][br]La tenda oscurante DSL può essere installata su finestre GGL, su finestre elettriche GGL, su finestre a energia solare GGL, GGU, su finestre elettriche GGU, su finestre a energia solare GGU, GPL, GPU, su finestre elettriche GPU, GTL, GTU (tranne SK10), GXL, GXU, GLL, GLU, GZL, GBL, GGLS, GPLS, GDL, GEL, GFL, GHL, GHU, GIL, GIU, VFE, VFA e VIU. [br][br]Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi, poiché vengono apportate modifiche continue alla linea di prodotti. La tenda può essere realizzata anche su misura. [br][br]Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE: [br][br]La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Non è consigliabile combinare la tenda con prodotti di protezione dal sole esterni. [br][br]I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, in inverno la tenda potrebbe non essere utilizzabile con la stessa frequenza possibile in estate. La tenda può essere dotata di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda oscurante solare VELUX DSL	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 2 A, 9,6 V cc La batteria è un buffer di energia per l'utilizzo in periodi con carica inadeguata. Una batteria completamente carica consente di effettuare fino a circa 600 operazioni. La tenda viene fornita con una batteria che deve essere accesa prima dell'utilizzo. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	La tenda oscurante si aggancia facilmente alle staffe superiori premontate sulla finestra, lasciando entrambe le mani libere durante la restante parte del montaggio. La tenda oscurante non richiede alcun cablaggio o alcuna connessione alla rete elettrica quando viene installata sulle finestre per tetti elettriche VELUX. La tenda oscurante può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione utilizzando il telecomando. Il funzionamento è basato sulla trasmissione radio. Una funzione automatica arresta il motore quando la tenda raggiunge l'estremità superiore/inferiore. L'azionamento manuale è possibile, ma va utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale della tenda o in casi straordinari. La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio anodizzato. Angolari inferiori: plastica, grigio. Il prodotto è certificato secondo lo STANDARD 100 da OEKO-TEX®
	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 9,6 V, 2000 mAh. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 600 operazioni. La tenda deve essere accesa prima dell'azionamento. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni
Tastiera radio associata	Cella solare	Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di azionamento sul lato rivolto verso il vetro.
	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.