



Uitstekend product voor veilige toegang tot het platte dak

Dakluik

Een veilige en duurzame manier van daktoetreding voor een gunstige prijs. Door ondersteuning van de dynamische gasveren is het volledig geïsoleerde luik zonder noemenswaardige krachtinspanning te openen en te sluiten. Bovendien kan men eenvoudig in- en uitstappen dankzij de ergonomisch geplaatste handgreep.

Kenmerken:

- vervaardigd uit duurzaam en hoogwaardig metaal en isolatiemateriaal
- dubbele rubber afdichting voor een hoogwaardige afsluiting
- voorzien van een gegalvaniseerde stalen dubbelwandige geïsoleerde opstand
- voorzien van gasdrukveren
- eenvoudig met één hand te ontgrendelen
- soft opening en closing
- automatische vergrendeling in geopende stand
- openingshoek ca. 80 graden
- het unieke openingsmechanisme beperkt de doorgang niet
- doorvalveilig getest volgens GS-Bau 18
- standaard in 5 maten (afwijkende maten op aanvraag)
- volledig en compleet geassembleerd geleverd
- topkwaliteit uit onze eigen productie

Productvoordelen:

- gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- ijzersterke garantie van 10 jaar
- uit voorraad leverbaar
- perfecte aanvulling op onze bestaande daktoetreders
- functioneel, veilige toegang tot het dak
- de ideale combinatie van gebruiksgemak en veiligheid
- groot montagegemak
- rechte opstand, dus veiligere in- en uitstap
- geschikt voor (isolerende) raveelbakken voor nette afwerking, met schaartrap of vouwladder



Dakluik met dynamische gasveren

Leveringsprogramma

Deksels		
Materiaal Aluminium met 80mm steenwol		
Kleur	binnenzijde buitenzijde	binnenzijde buitenzijde
Openingshoek	ca. 80° en scharnierend aan de lange zijde	
Sluiting	Raamboom	
Handgreep	Ergonomische horizontaal geplaatste beugel	
Open- en sluitmechanisme	Met behulp van gasveren met vergrendeling / blokkering	
Thermische isolatie	Ug = 0,46 W/m²K volgens DIN EN ISO 6946	
Geluidsisolatie	RW = 33 dB	
Doorvalveilig	GS-Bau 18 volgens DGUV 07043	



Deksel

Dagmaat in cm			Daguitsparing in cm			Gewicht in kg
70	x	90	70	x	90	49,3
70	x	140	70	x	140	65,1
90	x	90	90	x	90	55,1
90	x	240	90	x	240	107,2
100	x	150	100	x	150	78,4

Afwijkende maten op aanvraag.

Ladders			
Omschrijving ladder	Lengte ingeschoven	Lengte uitgeschoven	Verticlae hoogte
Enkele ladder LE301	301 cm	x	291 cm
Enkele ladder LE329	329 cm	x	318 cm
Enkele ladder LE357	357 cm	x	345 cm
Enkele ladder LE385	385 cm	x	372 cm
Enkele ladder LE413	413 cm	x	399 cm
Tweedelige ladder LT384	242 cm	384 cm	371 cm
Tweedelige ladder LT440	270 cm	440 cm	425 cm
Tweedelige ladder LT496	298 cm	496 cm	479 cm

Opstand	
Uitvoering Recht, dubbelwandig met 90 mm steenwol, hoogte 30 cm	
Materiaal	Staal / gegalvaniseerd
Kleur	binnenzijde Wit, gecoat
Thermische isolatie	Uf = 0.77W/m²K volgens EN 1873
Geluidsisolatie	Rw = 42 - 44 dB




Ladder



Raveelbak

Schaartrappen									
Raveelbak + traplук in cm			Schaartrap in cm			Schaartrap + montageplaat			treden
70	x	90	214	-	242	214	-	242	9
90	x	90	243	-	269	243	-	269	10
70	x	140	270	-	296	270	-	296	11
100	x	150	297	-	320	297	-	320	12
						Bedieningsstok			



Montageplaat