# VELUX lichtregulerend rolgordijn op zonne-energie RSL

3 Jaar Garantie

VELUX lichtregulerende rolgordijnen op zonne-energie kunnen op afstand worden bediend en maken het mogelijk het licht en uw privacy traploos te reguleren in kamers die niet geheel hoeven te worden verduisterd. U installeert ze in een mum van tijd, zonder bedrading, en kunt ze gebruiken op zowel handbediende als VELUX elektrische dakramen op zonne-energie, voor een flexibele controle over het daglicht in uw kamer. Leverbaar in veel verschillende en decoratieve kleuren en patronen.

- Vergroot uw privacy, beperk ongewenste schittering en reguleer de lichtinval precies zoals u dat wilt.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Met de gordijncollectie VELUX Colour by You kunt u de kleur van uw verduisterend rolgordijn aanpassen aan uw unieke stijl. Stem uw rolgordijn af op uw overgordijnen, tapijt, bankstel of meer - de keuze is aan u.
- Bedien uw gordijnen zoals u dat wilt: handmatig, met afstandsbediening of automatisch.
- Binnen enkele minuten te installeren - klik het gordijn gewoon in de voorgeïnstalleerde beugels.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het OEKO-TEX® keurmerk garandeert dat er geen schadelijke stoffen in het product zijn verwerkt.
- Dankzij de traploze positionering kunt u de zonwering laten zakken tot precies daar waar nodig.

DSP Interior blinds INTEGRA nl-NL - Approved
Creation date 30-09-2026 00:02:35

## Kleuren en patronen

VELUX binnengordijnen zijn verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en dessins. Een klein aantal gordijnvarianten is alleen in een beperkt kleurenpalet verkrijgbaar. Elke kleur- en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

CBY

## Advies bij bediening

Het VELUX rolgordijn op zonne-energie wordt geleverd met een vooraf gekoppelde wandschakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor handmatige bediening. U kunt het rolgordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

## Compatibiliteit

Compatibiliteit met VELUX elektrische dakramen netstroom:

Rolgordijnen RSL passen in GGL, VELUX netstroom GGL, VELUX zonne-energie GGL, GGU, VELUX netstroom GGU, VELUX zonne-energie GGU, GPL, GPU, VELUX netstroom GPU, GTL, GTU (behalve SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie over afmetingen, want het productprogramma is voortdurend aan wijziging onderhevig. Het rolgordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonweringsproducten, VELUX elektrische producten, op netstroom en zonne-energie, en VELUX ACTIVE producten:

Het rolgordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringsproducten voor binnen. Een combinatie met zonweringsproducten voor buitenshuis wordt niet aanbevolen. VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met RSL. Houd er echter rekening mee dat deze raamdecoratie in de winter misschien niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer. Het gordijn kan ook worden uitgerust met horrengaas ZIL.

## Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar http://www.velux.nl

Creation date 30-09-2026 00:02:35

# Technische informatie

| | | |
|---|---|---|
| **VELUX lichtregulerend rolgordijn op zonne-energie RSL** | **Accu** | Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V DC<br>De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt.<br>Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet.<br>Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar. |
| | **Aansluiting** | N.v.t. |
| | **Installatie en gebruik** | Het rolgordijn kan eenvoudig op de bovenste voorgeïnstalleerde montagebeugels op het raam worden geklikt, zodat beide handen vrij zijn bij het resterende deel van de installatie. RSL vereist geen bedrading of aansluiting op hoofdstroom wanneer het op VELUX elektrische dakramen netstroom is gemonteerd.<br><br>Meerdere bedieningsmogelijkheden naar keuze<br>Gebruik de raamdecoratie zoals u dat wilt: handbediend, met afstandsbediening of<br>automatisch. En u kunt uw VELUX raamdecoratie bedienen waar u ook bent - ook gewoon vanaf de andere kant van de kamer - met behulp van de VELUX App Control. |
| | **Materiaal en kleur** | Bedieningsbalk met motorunit, top- en zijgeleiders: geanodiseerd aluminium.<br>Bodemhaken: kunststof, grijs. |
| | **Stroomverbruik** | Hoogwaardige batterij, NiMH, 4,8 V DC, 1100 mAh.<br>De batterij is een energiebuffer voor perioden waarin er niet genoeg laadvermogen is. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar. |
| | **Zonnecel** | Fotovoltaïsche zonneceleenheid geïntegreerd in de bedieningsstang aan de zijde tegenover het glasoppervlak. |
| **Vooraf gekoppelde wandschakelaar** | **Installatie en gebruik** | Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 312 is inbegrepen.<br>Radiofrequentiebereik: 300 m bereik in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m. |
| | **Materiaal en kleur** | ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N) |
| | **Overzicht van stroomverbruik** | 2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V)<br>Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar. |
| | **Omschrijving van formaat en gewicht** | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| **Verduisterend rolgordijndoek** | **Materiaal en kleur** | Doek: 100% polyester.<br>Kleuren: zie de brochure en prijslijst voor VELUX decoratie- en zonweringsproducten.<br>Koorden: 100% polyester |

Creation date 30-09-2026 00:02:35