

# VELUX solcelledrevet rulleskodde SST

**VELUX®**



De fjernbetjente VELUX solcelledrevne rulleskodder, der monteres udvendigt, er perfekte til ethvert klima og beskytter dit hjem mod ubehageligt vejr. Det robuste design giver dig mørklægning, når du har brug for det, reducerer støjen udefra, giver ekstra sikring af dit hjem og reducerer solvarmen. Passer til VELUX vinduer med nødudgang, der giver mulighed for hurtig udgang i tilfælde af en nødsituation.

- Varmebeskyttelse holder rummet køligt og gør dit indeklima mere behageligt.
- Med markedets bedste mørklægning kan du gøre rummet helt mørkt, så du kan få en bedre nattesøvn eller en eftermiddagslur.
- VELUX INTEGRA® solcelledrevne indvendige gardiner, udvendige solgardiner og rulleskodder giver dig mulighed for praktisk fjernbetjening uden brug af ledninger.
- Med varmeisolering kan der holdes en behagelig temperatur i rummet om vinteren
- Sov uden at blive forstyrret af hagl eller regn med støjreduktionsfunktionen.
- Nyd godt af den øgede tryghedsfølelse, og få tyvene til at vende om.
- Kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO, så du kan opnå et bedre indeklima med automatisk varmeblokerende beskyttelse. Fjernbetjening via smartphone eller med stemmestyring.



## Betjeningsvejledning

---

VELUX solcelledrevet rulleskodde kan hæves og sænkes med den forhåndsparrede vægkontakt og kan indstilles i forskellige positioner. Rulleskodden er udstyret med vægtjusterede gasfjedre. Disse fjedre garanterer sikker betjening af vinduet, når det betjenes normalt som tophængt ovenlysvindue, og når det bruges som nødudgang, uanset om rulleskodden er i hævet eller sænket position.

## Kompatibilitet

---

Kompatibilitet med VELUX ovenlysvinduer:

Rulleskodden kan monteres på GTL og GTU produceret fra medio 2006. Produktionskode: AS01. Hvis disse ovenlysvinduer kombineres med sammenbygningslementer GID, GIL, GIR, GIU eller GIV, er det ikke muligt at montere rulleskodden. Størrelserne findes på prislisen.

Kombinationer af flere ovenlysvinduer side om side kræver en karmafstand på mindst 100 mm. Hvis vinduerne monteres over/under hinanden, skal karmafstanden være mindst 300 mm. Rulleskodden kan ikke monteres på vinduer med tvillinginddækning EB-.

Kompatibilitet med andre VELUX solafskærmningsprodukter og VELUX solcelledrevne produkter:

Rulleskodden kan kombineres med indvendige VELUX solafskærmningsprodukter. Vær opmærksom på, at hvis den kombineres med VELUX solcelledrevne indvendige gardiner, kan solcellerne muligvis ikke genoplade gardinets batteri eller kun genoplade det i begrænset omfang.

Rulleskodden kan ikke kombineres med andre udvendige solafskærmningsprodukter.

Rulleskodden er ikke kompatibel med projektiionsarmsæt ZOZ 217 og brandmands-/inspektionshåndtag 204K-207K.

## Yderligere oplysninger

---

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>

## Tekniske oplysninger

Forhåndsparret vægkontakt	<b>Oversigt over strømforbrug</b>	2 x AAA (1,5 V) alkaliske batterier Forventet batterilevetid: op til 1 år.
	<b>Beskrivelse af størrelse og vægt</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm; 0,125 kg.
	<b>Materiale og farve</b>	ABS-plast, hvid (NCS S 1000-N)
VELUX solcelledrevet rulleskodde SST	<b>Batteri</b>	Batteriet akkumulerer energi fra solcelleenheden og leverer strøm til motoren og styresystemet. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 100 betjeninger uden at skulle oplades via solcellerne. Rulleskodden leveres med et indsat batteri, der skal tændes før brug.
Forhåndsparret vægkontakt	<b>Montering og brug</b>	En forhåndskonfigureret vægkontakt (KLI 313) med envejs radiofrekvens er inkluderet. Radiofrekvensrækkevidde: 300 m i frit felt. Afhængigt af bygningskonstruktionen er den indendørs rækkevidde på ca. 30 m.
VELUX solcelledrevet rulleskodde SST	<b>Solcelle</b>	En solcelleenhed er integreret i rulleskoddens topkasse.
	<b>Strømforbrug</b>	Højtydende batteri, 10,8 V DC, NiMH, type VELUX. Et fuldt opladet batteri har strøm til op til 100 betjeninger uden at skulle oplades via solpanelet.
	<b>Montering og brug</b>	Kan monteres både indefra og udefra.
Aluminiumsskærm	<b>Materiale og farve</b>	Lister: Lakerede aluminiumlister fyldt med polyuretanskum (indeholder ikke Freon): grå (NCS S 7500-N). Hængsler mellem lister: sort gummi.
VELUX solcelledrevet rulleskodde SST	<b>Tilslutning</b>	Rulleskodden er et enkeltstående produkt til io-homecontrol® platformen. Det kræver ikke ledningsføring eller tilslutning til netspændingen.
	<b>Materiale og farve</b>	Topkasse, sidedæksler, sideprofiler og bundskærm: lakeret aluminium, grå (NCS S 7500-N) Topkassens endestykker, åbningsbegrænsere og sideprofilens bundstykker: tonet plast, grå (NCS S 7500-N) Topkassestrimmel: tonet plast, sort