

# VELUX Vorteils- Set Hitzeschutz Plus DOP (Verdunkelungsrollo DKL und

**VELUX®**




Sie erhalten zwei Produkte in einem für Verdunkelung und Hitzeschutz. Das VELUX Verdunkelungsrollo sorgt dank optimaler Verdunkelungswirkung für einen erholsamen Schlaf. Die außen angebrachte VELUX Hitzeschutz-Markise hält die Sonnenstrahlen bereits von außen von der Fensterscheibe ab. Der wirksame Hitzeschutz hält den Raum auch an heißen, sonnigen Tagen angenehm kühl. Beide Produkte lassen sich einfach von innen montieren und passen perfekt zu Ihren VELUX Dachfenstern.

- Die Verdunkelungsfunktion ermöglicht eine optimale Dunkelheit für einen erholsamen, gesunden Schlaf in der Nacht oder auch tagsüber.
- Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Einbau in wenigen Minuten - klicken Sie das Produkt einfach auf die vorinstallierten Halterungen.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Mit der stufenlosen Positionierung können Sie das Produkt genau so weit herunterlassen wie nötig.
- Mit der integrierten Griffleiste ziehen Sie das Produkt einfach in jede gewünschte Position.
- Die windbeständige Hitzeschutz-Markise ist extrem langlebig und wurde in unseren Testeinrichtungen auf ihre Robustheit geprüft.

## Farben und Muster

---

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



## Bedienungsanleitung

---

VELUX Rollos DOP bestehen aus zwei Rollos.

Das Verdunkelungsrollo verfügt über eine integrierte Griffleiste und kann in jede gewünschte Position nach oben und unten geschoben werden.

Die Hitzeschutz-Markise kann entweder vollständig aufgerollt oder vollständig abgerollt werden. Drehen Sie das Fenster um 180° und befestigen Sie die Hitzeschutz-Markise an den Haken an der Außenseite des Flügel-Unterteils, um die Hitzeschutz-Markise herunterzurollen. Beim Schließen des Fensters wird die Hitzeschutz-Markise automatisch ausgerollt.

## Technische Werte

---

Overview of technical values for the products, in accordance with EN 12567-2 (thermal properties), EN 52022-3 and ISO 15099 (Spectral properties).

<STEPTABLE O="Product-6121573-1" OT="Product" TF="(No data)" TT="42965593" VC="Context2" VO="26405698" W="Approved" />

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>