

VELUX elektrikli güç kaynađı ünitesi KUX 110

VELUX®



Elektrik kablosu ve elektrik fiři bulunan VELUX elektrikli güç kaynađı ünitesi KUX 110 ile motorlu çatı pncerenizi doğrudan řebeke elektriđine bađlayın. Bir VELUX elektrikli pencere motorunun (KMG 100/100K), VELUX elektrikli gölgeleđin, VELUX elektrikli panjurun veya VELUX elektrikli iç perdenin elektrikle çalıřtırılmasını sađlar.

- VELUX elektrikli pencere motoru, perde, gölgeleđ veya panjur ürününüzü doğrudan řebeke elektriđine bađlayın.
- RF teknolojisi, her türlü VELUX elektrikli ürününüzün güvenli ve kablosuz řekilde kumanda edilmesini sađlar.
- Isı koruması ve ışık kontrolü için VELUX elektrikli perdeler, panjurlar veya gölgeleđler ekleyin.

Teknik bilgiler

VELUX elektrikli güç kaynağı ünitesi KUX 110	Malzeme ve renk	PC, beyaz (NCS S 1000-N)
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ambalaj dahil ürün: 238 x 166 x 80 mm. Ağırlık: 1,013 kg
	Montaj ve kullanım	24 V d.c. SELV sınıf III ürün. Güç kaynağı ünitesi profesyonel montajcı olmayan kişiler tarafından takılabilir. Güç kaynağı ünitesi bina içinde ve çevre sıcaklığı en fazla 50°C olan ortamda kullanılabilir. Nem oranı yüksek odalara montaj, ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Radyo frekans aralığı: Engelsiz alanda 300 m. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir. Güç kaynağı ünitesinin üzeri kapatılmamalıdır.
	Power consumption	230 V a.c. – 50 Hz / 40 VA.
	Uyumluluk	KUX 110, 868 MHz aralığındaki radyo frekansı (RF) teknolojisiyle çalışır ve io-homecontrol® logolu diğer ürünlerle uyumludur. VELUX elektrikli ve solar çatı pencerelerinin yanı sıra tüm iç ve dış güneş koruma ürünleriyle birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
	Bağlantı	Güç kaynağı ünitesi donanımı, şebeke elektriğine bağlantı için 1,2 m'lik kablo ve fiş içerir. KUX 110, motora bağlantı için 8 m'lik 0,75 mm ² boyutlarında 2 ana kabloyla teslim edilir. Daha uzun bir kablo kullanırsanız lütfen aşağıdaki minimum kablolama boyutlarına uyun: Maksimum uzunluk 20 m = 2 x 0,75 mm ² 50 m = 2 x 1,50 mm ² Tüm VELUX çatı pencerelerinin kablolama düzeneği, 2 ana kabloya uyacak şekilde hazırlanmıştır.