

VELUX Elektro Multi-Funktionsrollo FMK

VELUX®



Die VELUX Elektro Multi-Funktionsrollos verbessern die Energieeffizienz Ihres Hauses und ermöglichen es Ihnen, das Licht zu regulieren. Der Verdunkelungsstoff mit wabenförmiger Faltung und innenseitiger Aluminiumbeschichtung verbessert die Wärmedämmung und steigert den Wohnkomfort. Die fernbedienbaren Rollos lassen sich nahtlos mit Ihren VELUX Flachdach-Fenstern mit Elektroantrieb verbinden, können aber auch bei feststehenden Flachdach-Fenstern verwendet werden.

- Bietet Verdunkelung für eine entspannte Atmosphäre und einen besseren Schlaf.
- Dank Wärmedämmung bleibt der Raum im Winter angenehm warm.
- Dank des schmalsten Profildesigns am Markt erhalten Sie noch mehr Tageslicht.
- Mit VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel: Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Spracheingabe.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Dank stufenloser Positionierung können Sie das Rollo exakt auf die gewünschte Position herunterlassen.
- Die VELUX Jalousien, Hitzeschutz-Markisetten und Rollläden mit Elektroantrieb lassen sich bequem per Fernbedienung steuern und sorgen so für zusätzlichen Komfort.
- Seitliche Führungsschienen ermöglichen eine reibungslose Bedienung.



Farben und Muster

VELUX Innenrollos sind in vielen Farben und Mustern erhältlich. Einige Rollovarianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette verfügbar. Jede Farb- und Musteroption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Rollotyp hinzu.

Bedienungsanleitung

Das VELUX Elektro-Multi-Funktionsrollo wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung geliefert und kann in jede gewünschte Position hoch- und heruntergefahren werden.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Flachdach-Fenstern von VELUX:

Das Multi-Funktionsrollo FMK kann in die Flachdach-Fenster CFP und CVP eingebaut werden (nicht manuell bedienbar). Angaben zur Größe findest du in der Preisliste.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, VELUX Elektro- und Solar-Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Die Jalousie kann mit der VELUX solarbetriebenen Hitzeschutz-Markisette MSG kombiniert werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.at>

Technische Informationen

VELUX Elektro Multi-Funktionsrollo FMK	Anschluss	<p>Wenn Sie die Multi-Funktionsrollo an Flachdach-Fenstern montieren, stecken Sie das mitgelieferte 2,5 m lange Motorkabel in die Jalousie und verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussdose im VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder, bei VELUX Flachdach-Fenstern, mit einem separaten Steuersystem.</p> <p>Achten Sie bei der Verwendung eines längeren Kabels auf den erforderlichen Mindestquerschnitt: Bis 20 m: 0,75 mm² Bis 40 m: 1,50 mm²</p>
	Einbau und Gebrauch	<p>Montagebeschläge werden mit dem Rollo geliefert und sollten am Fenster montiert werden. Sobald die Halterungen befestigt sind, wird das Rollo einfach darin eingeklickt – so bleiben beide Hände frei für die restliche Arbeit bei der Montage. Das mitgelieferte Kabel wird am Rollo eingesteckt und an die Anschlussdose im Fenster oder an ein separates Steuersystem angeschlossen.</p> <p>Das Faltrollo kann mit dem Funk-Wandschalter in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden. Eine manuelle Bedienung ist möglich, sollte jedoch hauptsächlich für die horizontale Ausrichtung der Rollos oder in Ausnahmefällen verwendet werden.</p> <p>Das Rollo unterstützt den Silent-Mode-Betrieb, wenn es mit VELUX ACTIVE with NETATMO oder der VELUX App Control gesteuert wird.</p>
	Material und Farbe	<p>Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: eloxiertes Aluminium. Führungsschienen und Halterungen unten: grauer Kunststoff.</p>
	Leistungsverbrauch	<p>0,6 A, 24 V Gleichstrom von einem VELUX Elektro-Flachdach-Fenster oder von einem VELUX Elektro-Steuersystem.</p>
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Einbau und Gebrauch	<p>Ein vorkonfigurierter, einseitig gerichteter Funkfrequenz-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Funkreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.</p>
	Material und Farbe	<p>ABS-Kunststoff, Weiß (NCS S 1000-N).</p>
	Übersicht Stromverbrauch	<p>2 x Alkali-AAA-Batterien (1,5 V). Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.</p>
	Größen- und Gewichtsbeschreibung	<p>8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.</p>
Multi-Funktionsrollstoff	Material und Farbe	<p>Material: 100 % Polyester. Farben: Siehe Broschüre und Preisliste für VELUX Deko- und Sonnenschutzprodukte. Schnurzüge: 100 % Polyester.</p>