

Průhledná venkovní roleta proti přehřívání VELUX MSI, solární pohon

VELUX®




Dálkově ovládané průhledné venkovní rolety na solární pohon VELUX MSI omezují přehřívání a udržují v pokoji chladnou a příjemnou teplotu. Jsou průhledné, takže během dne nepřijdete o výhled z okna ani přirozené světlo. Po instalaci na doplňkové střešní okno GIL/GIU získáte plnou kontrolu nad pohodlím v interiéru. Navíc mají jednoduchou montáž (nevyžadují elektroinstalaci).

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.
- Snižte nežádoucí oslnění a pronikající sluneční záření, aniž byste přišli o výhled ven
- Díky bezúdržbové konstrukci se na tento výrobek můžete spolehnout po celou dobu jeho životnosti.
- Navrženo pro rychlou a snadnou montáž zevnitř
- Kompatibilní s řídicí jednotkou vnitřního prostředí VELUX ACTIVE with NETATMO, která vám díky automatické ochraně před horkem zajistí lepší vnitřní klima. Dálkové ovládání pomocí smartphonu nebo hlasem.
- Plynulé polohování umožňuje roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Tato markýza odolná proti větru prošla zátěžovými zkouškami v našem testovacím centru.



Barvy a vzory

Markýza VELUX obsahuje průhlednou síťovinu. Při objednávání produktů přidejte tento kód barvy látky ke svému typu markýzy.



5060

Pokyny k ovládání

Markýza na solární pohon se ovládá samostatným předkonfigurovaným ovládacím spínačem, který je součástí balení.

Kompatibilita

Kompatibilita se střešními okny VELUX ve velikostech C02-U10 a CK02-UK10:

Markýzu MSI lze osadit do oken GGL, solárních oken VELUX GGL, GGU, solárních oken VELUX GGU, GHL, GPL a GPU v kombinaci s neotvíravým doplňkovým okenním prvkem GIL nebo GIU.

Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

Markýzu MSI nelze montovat na střešní okna GPL/GPU s kódy velikostí bez písmen.

Markýzu lze pomocí sady ZOZ 229S namontovat na výklopně-kyvná střešní okna VELUX GPU na elektrický pohon.

Pokud kombinujete markýzu na solární pohon MSI se solárním střešním oknem VELUX GGL nebo GGU v šířce FK-- (vyrobeným od roku 2012) nebo v šířce F--/M--/P--/S--/U-- (vyrobeným v letech 2000–2012), je nutný duální solární spínač ZOZ 246.

Kombinace několika střešních oken instalovaných vedle sebe vyžaduje minimální vzdálenost mezi rámy alespoň 18 mm. Při kombinaci oken nad sebou nebo pod sebou je nutné zachovat vzdálenost mezi rámy alespoň 250 cm. Lehkou venkovní roletu na solární pohon lze instalovat do oken s dvojitým lemováním EB-.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Průhledná venkovní roleta proti přehřívání VELUX MSI, solární pohon	Baterie	Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh
	Připojení	N/A
	Instalace a použití	Markýza na solární pohon MSI by měla být namontována zvenčí kvůli pevnému okennímu prvku. Montáž je bezpečná, rychlá a snadná, mimo jiné díky speciálně navrženým „přichytávacím“ konzolám VELUX. Zvládne ji jediná osoba. Markýza má kvalitní NiMH baterii dobíjenou solárním článkem ve vrchním pouzdru a ovládá se prostřednictvím předem spárovaného ovládacího spínače. Při ovládání technologií VELUX ACTIVE with NETATMO nebo přes aplikaci VELUX App Control roleta podporuje tichý režim.
	Materiál a barva	Vrchní pouzdro, boční profily a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NCS S 7500-N) Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly bočních profilů a koncové díly spodního krytu: obarvený plast, šedý (NCS S 7500-N).
Předem spárovaný ovládací spínač	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, 10,8 V DC, NiMH, typ VELUX. Plně nabitá baterie umožňuje provést až 100 operací bez mezdobíjení ze solárních panelů.
	Instalace a použití	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.