

# VELUX KLI 313 elektromos fali kapcsoló

**VELUX®**



Használd kényelmesen napelemes vagy elektromos VELUX külső hővédő rolóid és redőnyeid a KLI 313 fali kapcsolóval. Valamennyi fali kapcsolónk nyitási/leállítási/zárási funkcióval rendelkezik, és lehetővé teszi több azonos típusú termék csoportosítását egy kapcsolóban.

- Élvezd a VELUX elektromos külső hővédő rolók és redőnyök intuitív vezérlését.
- Gyorsan és kényelmesen működtethetsz akár 200 azonos típusú elektromos vagy napelemes VELUX terméket is.
- Helyezze el bárhova a szobájában a vezeték nélküli fali kapcsolót a praktikus fali tartó segítségével.

## Technikai információk

---

<b>VELUX KLI 313 elektromos fali kapcsoló</b>	<b>Anyag és szín</b>	ABS (műanyag), fehér (NCS S 1000-N). A KLI 313 fali kapcsoló bal felső sarkában látható egy ikon, amely jelzi az általa működtetett terméktípust (elektromos és napelemes hővédő rolók és redőnyök). Ikon színe: szürke (NCS S 5500-N).
	<b>Méret és súly leírása</b>	Termék csomagolással együtt: 235 x 153 x 48 mm (Sz x Ma x Mé). Súly: 0,224 kg Fali kapcsoló: 82 x 82 x 17 mm (Sz x Ma x Mé). Súly: 0,125 kg.
	<b>Beépítés és használat</b>	A fali kapcsoló csak beltéri használatra szolgál: minimális környezeti hőmérséklet 5°C, maximális környezeti hőmérséklet 45°C. Használható száraz vagy párás környezetben is (például nappaliban vagy fürdőszobában). A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	<b>Áramfogyasztás</b>	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	<b>Kompatibilitás</b>	A KLI 313 fali kapcsoló rádiófrekvenciás (RF) technológián alapul, és a jeleket 868 MHz-es tartományban továbbítja. A fali kapcsoló kompatibilis az io-homecontrol® logóval ellátott termékekkel, és használható a VELUX elektromos és napelemes külső hővédő rolókkal és redőnyökkel.
	<b>Csatlakoztatás</b>	VELUX io-home vezérlőcsatlakozás 868 MHz-en