VELUX elektrische voedingseenheid KUX 110



3 Jaar Garantie

Sluit uw gemotoriseerde dakvenster rechtstreeks op het net aan met de VELUX elektrische voedingseenheid KUX 110, inclusief stroomkabel en stekker. Maakt de elektrische bediening mogelijk van een VELUX elektrische dakvensteropener (KMG 100/100K), een elektrisch VELUX buitenste zonnescherm, een elektrisch VELUX rolluik of een elektrisch VELUX binnengordijn.

- Sluit uw gemotoriseerde, elektrisch, VELUX dakvenster, binnengordijn, buitenste zonnescherm of rolluik rechtstreeks op het stroomnet aan.
- De RF-technologie zorgt voor een veilige en betrouwbare draadloze bediening van alle gemotoriseerde VELUX producten.
- Voeg een VELUX elektrisch binnengordijn, rolluik of buitenste zonnescherm toe voor bescherming tegen warmte en daglichtcontrole.

Creation date 03-11-2026 19:51:05 Electrical products K-- Technical info version nl-BE - Approved

Technische informatie

VELUX elektrische voedingseenheid KUX 110	**Materiaal en kleur**	PC, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving afmeting en gewicht	Product inclusief verpakking: 238 x 166 x 80 mm. Gewicht: 1,013 kg
	Installatie en gebruik	24 V DC SELV klasse III product. De stroomvoorzieningseenheid kan worden geïnstalleerd door niet-professionals. De stroomvoorzieningseenheid is voor gebruik binnenshuis bij een maximale omgevingstemperatuur van 50°C. Installatie in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid moet voldoen aan de relevante voorschriften. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m. De stroomvoorzieningseenheid mag niet worden afgedekt.
	Stroomverbruik	230 V wisselstroom – 50 Hz / 40 VA.
	Compatibiliteit	KUX 110 werkt met radiofrequentietechnologie (RF), heeft een bereik van 868 MHz en is compatibel met andere producten met het io-homecontrol© logo. Het kan worden gebruikt met alle elektrische motoren van VELUX en met elektrische binnen- en buitendecoratie en zonweringen. KUX 110 is niet compatibel met VELUX producten die werken op elektrische batterij of zonne-energie.
	Aansluiting	De stroomvoorzieningseenheid is voorzien van een 1,2 m lange kabel en stekker voor aansluiting op het elektriciteitsnet. KUX 110 wordt geleverd met een 8 m 0,75 mm^2 2-aderige kabel voor aansluiting op de motor. Let bij gebruik van een langere kabel op de volgende minimale bedradingsafmetingen: Lengte tot 20 m = 2 x 0,75 mm^2 50 m = 2 x 1,50 mm^2 Alle VELUX dakvensters zijn voorbereid voor bedrading die past op de 2-aderige kabel.

Creation date 03-11-2026 19:51:05