

VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SML



Savršene za svaku klimu, VELUX spoljašnje aluminijumske električne roletne na daljinsko upravljanje koje se postavljaju sa spoljne strane štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni aluminijски dizajn snižava solarnu toplotu, pruža potpuno zamračenje kada vam je to potrebno, smanjuje buku od kiše i daje dodatnu sigurnost vašem domu. Povežite se sa svojim VELUX krovnim prozorom na elektro upravljanje da ostvarite vrhunsku kontrolu.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpuni mrak za bolji san tokom noći ili popodnevni odmor.
- VELUX električne roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje radi dodatnog komfora.
- Toplotna izolacija održava prijatnu temperaturu u prostoriji tokom zime
- Uživajte u poboljšanom osećaju sigurnosti i sprečite upad provalnika.
- Spavajte mirno tokom grada ili kiše zahvaljujući efektu smanjenja buke.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontrolise se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.



Smernice za rukovanje

VELUX električna roletna se može podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača i može se postaviti u različite položaje.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorima:

Spoljašnja roletna SML se može ugraditi u GFL, GGL, GGL-PU, VELUX električni GGL, GGU, VELUX električni GGU, GHL, GHU, GLL, GLU, GPL, GPU, GZL, GZX, TVX, VK, VKU, VL, VTL, VU, FVI i FVI Classic. Ako se ovi prozori kombinuju sa dodatnim prozorskim elementima GIR, GIL, GIU, GIV ili GID, nije moguće ugraditi spoljašnju roletnu. SML se može ugraditi i na prozorima koji se kombinuju sa vertikalnim elementima prozora VFA/VFB/VFE. Nagib krova mora biti između 15° i 85°. Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik. Spoljašnja roletna je takođe dostupna napravljena po meri.

Prilikom ugradnje modela SML na GGL varijante -- 62, --64 i --65 proizvedene pre 2000. godine, potreban je set za ugradnju ZOZ 212. Za GGL varijantu --65 proizvedenu posle 2012. godine potreban je set za ugradnju ZOZ 219. Prilikom ugradnje modela SML na krovne prozore proizvedene pre 2001. godine potreban je set za ugradnju koji se mora kupiti zasebno:

ZOZ 253 za krovne prozore u veličinama 101-206 (proizvedene između 1991. i 2000. godine)

ZOZ 254 za krovne prozore u veličinama 064, 304 - 810/1-14, 31 (proizvedene pre 2001. godine)

Kombinacije nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahtevaju rastojanje okvira od najmanje 100 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora biti najmanje 250 mm. Spoljašnja roletna ne može da se ugradi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX električnim proizvodima:

Spoljašnja roletna se može kombinovati sa unutrašnjim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX električnim operaterima prozora. Imajte na umu da će, ukoliko se spoljašnja roletna kombinuje sa VELUX solarnim unutrašnjim roletnama, sposobnost solarnih ćelija da napajaju baterije roletne biti smanjena ili nefunkcionalna.

Spoljašnja roletna se ne može kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>

Tehničke informacije

VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SML	Power consumption	1,0 A, 24 V jednosmerne struje, od VELUX električnog krovnog prozora GGL ili GGU ili VELUX električnog kontrolnog sistema.
	Unapred uparen zidni prekidač	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SML	Ugradnja i upotreba	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočne zaštite, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum. Kod bakarnih verzija bočne zaštite i donji pokrivač su od bakra. Krajnji delovi gornjeg kućišta, graničnici otvaranja i donji komadi bočnih profila: zatamnjena plastika. Traka gornjeg kućišta: zatamnjena plastika, crna
Panzer		Letvice: Letvice od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između letvica: crna guma
		Letvice: Letvice od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): svetlosive (RAL 7038). Šarke između letvica: crna guma
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SML	Ugradnja i upotreba	Može se ugraditi i spolja i iznutra.
Panzer	Materijal i boja	Pancir: Trake od lakiranog aluminijuma punjene poliuretanskom penom (ne sadrži freon): sive (NCS S 7500-N). Šarke između traka: crna guma.
VELUX spoljašnja aluminijumska roletna SML	Povezivanje	Spoljašnja roletna se isporučuje sa kratkim kablom motora za direktnu vezu sa razvodnom kutijom u VELUX električnim krovnim prozorima GGL/GGU. Ako koristite duži kabl, vodite računa o sledećim minimalnim dimenzijama elektro-instalacija: Dužina do 20 m: najmanje 0,75 mm ² Dužina do 40 m: najmanje 1,50 mm ²