VELUX takvindu VLT 0000Z

00H-glass



10 År Garanti

Vinduet kan monteres i takvinkler mellom 15° og 60°.



VELUX takvindu VLT 0000Z er konstruert for bruk i ubebodde rom hvor det er behov for lys og ventilasjon. Takvinduet er topphengslet og har tre lufteposisjoner. Laget av vedlikeholdsfri svart polyuretan og aluminium. Leveres komplett med integrert inndekning.

- Tre lufteposisjoner gjør det mulig å sikre en konstant lav luftgjennomstrøm i ubebodde rom.
- Nyt problem- og vedlikeholdsfri bruk av takvinduet takket være den ekstruderte aluminiumsrammen.
- Utfør en perfekt montering med den integrerte VELUX inndekning som sørger for en vanntett forsegling.

CE

Creation date 29-09-2026 22:33:12 CRW Cold room no-NO - Approved

Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

	460
610	VLT +++ (0.22)

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m^2 [ ] = Geometrisk fritt areal, m^2

Creation date 29-09-2026 22:33:12

Glassverdier

00H-glass		
	Varmeisolering Lavenergiflasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	U_g = 3.0
	Passiv solvarme I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0,79
	Solbeskyttelse I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★☆☆
	Sikkerhet Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	N/A
	Sikkerhetslaminering Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	Herdet glass Tilfører styrke til den ytre glassoverflaten for å beskytte mot villfarne kuler og ekstremvær som kraftige stormer og hagl.	
	UV-filter Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	Regnstøydemping Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	Enkelt å rengjøre Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	Antidugg Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 10 mm luft – 3 mm floatglass

Creation date 29-09-2026 22:33:12

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Svart, vedlikeholdsfritt Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 9000-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9005

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Garantiperiode



Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn https://www.velux.no