

# VELUX takvindu VLT 0000Z

00H-glass

**VELUX®**



Vinduet kan monteres i takvinkler mellom 15° og 60°.



VELUX takvindu VLT 0000Z er konstruert for bruk i ubebodde rom hvor det er behov for lys og ventilasjon. Takvinduet er topphengslet og har tre luftteposisjoner. Laget av vedlikeholdsfri svart polyuretan og aluminium. Leveres komplett med integrert inndekning.

- Tre luftteposisjoner gjør det mulig å sikre en konstant lav luftgjennomstrøm i ubebodde rom.
- Nyt problem- og vedlikeholdsfri bruk av takvinduet takket være den ekstruderte aluminiumsrammen.
- Utfør en perfekt montering med den integrerte VELUX inndekning som sørger for en vanntett forsegling.













## Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

---

	460
610	VLT ++ ( )

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysareal, m<sup>2</sup> [ ] = Geometrisk fritt areal, m<sup>2</sup>

## Glassverdier

00H-glass		
	<b>Varmeisolering</b> Lavenergiflasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.	$U_g = 3.0$
	<b>Passiv solvarme</b> I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.	0,79
	<b>Solbeskyttelse</b> I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.	★★★★
	<b>Sikkerhet</b> Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).	N/A
	<b>Sikkerhetslaminering</b> Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.	
	<b>Herdet glass</b> Tilfører styrke til den ytre glassoverflaten for å beskytte mot villfarne kuler og ekstremvær som kraftige stormer og hagl.	
	<b>UV-filter</b> Beskytter interiøret ditt mot faling forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.	
	<b>Regnstøydemping</b> Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.	
	<b>Enkelt å rengjøre</b> Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.	
	<b>Antidugg</b> Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.	

### Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tolags glass	3 mm floatglass – 10 mm luft – 3 mm floatglass

## Innvendig overflatebehandling

---

Material Description	Svart, vedlikeholdsfritt Overflatebehandlet med polyuretanlakk.
NCS-fargekode, indre overflate	S 9000-N
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9005

## Utvendige beslag

---

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

## Garantiperiode

---



## Ytterligere informasjon

---

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>