

Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon

VELUX®



Dálkově ovládané solární hliníkové venkovní rolety 3v1 VELUX SSLS s vnější montáží chrání vaši domácnost před nepříznivým počasím a jsou vhodné do jakéhokoli podnebí. Robustní hliníková konstrukce v případě potřeby sníží solární teplo, zaručí dokonalé zatemnění, tlumí hluk z deště a zvyšuje zabezpečení domácnosti. Venkovní roleta na solární pohon 3 v 1 řady SSLS je speciálně navržena pro manuálně ovládaná nebo solární střešní okna 3 v 1 VELUX řad GGLS a GPLS.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Venkovní rolety VELUX poskytují nejvyšší úroveň zatemnění. Ideální pro ty, kteří potřebují dokonalou kontrolu světla pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Větrání se staženou venkovní roletou
- Plynulé polohování umožňuje venkovní roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Nerušený spánek během krupobití nebo deště díky snižování úrovně hluku.
- Tepelná izolace udržuje v zimě teplo uvnitř.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.



Pokyny k ovládání

Venkovní rolety 3 v 1 SSLS na solární pohon se dodávají s předpřipraveným ovládacím spínačem, který je umožňuje na dálku vytáhnout nebo stáhnout do libovolné polohy.

Kompatibilita

Venkovní rolety na solární pohon 3 v 1 SSLS lze osadit do střešních oken 3 v 1 VELUX GGLS a GPLS. Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

Pokud použijete ZOZ FFKF-- 251, dají se lehké venkovní rolety na solární pohon kombinovat s měděnými okny.

Při kombinaci venkovní rolety se střešními okny GGLS na solární pohon je nutné doobjednat 2 kusy duálního solárního spínače ZOZ 246.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese <https://www.velux.cz/>

Technické informace

Předem spárovaný ovládací spínač	Přehled spotřeby energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Popis velikosti a hmotnosti	8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a barva	ABS, bílá (NCS S 1000-N)
Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon	Baterie	Baterie slouží jako zásobník energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 100 operací. Venkovní rolety se dodávají s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let.
	Solární panel	Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná v horním oplechování markýzy.
	Materiál a barva	Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž
Pancéř	Připojení	Napájení solárním panelem
Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon	Instalace a použití	Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313). Dosah rádiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon	Instalace a použití	U střešních oken 3 v 1 VELUX GGLS nebo GPLS se dají venkovní rolety 3 v 1 SSLS na solární pohon namontovat zvenku i zevnitř. Montáž je bezpečná, rychlá a snadná (mimo jiné díky speciálně navrženým „přichytávacím“ konzolám VELUX) a zvládne ji jediná osoba.
	Materiál a barva	Vrchní pouzdro, boční kryty, boční profily, lamely a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NSC S 7500-N). Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast, šedý (NSC S 7500-N). Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý. Textilie v lamelách, polyester s TPU vrstvou.
	Spotřeba energie	Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh.