# Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon



5 Let Záruka

Dálkově ovládané solární hliníkové venkovní rolety 3v1 VELUX SSLS s vnější montáží chrání vaši domácnost před nepříznivým počasím a jsou vhodné do jakéhokoli podnebí. Robustní hliníková konstrukce v případě potřeby sníží solární teplo, zaručí dokonalé zatemnění, tlumí hluk z deště a zvyšuje zabezpečení domácnosti. Venkovní roleta na solární pohon 3 v 1 řady SSLS je speciálně navržená pro manuálně ovládaná nebo solární střešní okna 3 v 1 VELUX řad GGLS a GPLS.

- Tepelná ochrana udržuje v místnosti chládek a zlepšuje vnitřní pohodlí.
- Venkovní rolety VELUX poskytují nejvyšší úroveň zatemnění. Ideální pro ty, kteří potřebují dokonalou kontrolu světla pro klidný spánek v noci nebo odpolední zdřímnutí.
- Větrání se staženou venkovní roletou
- Plynulé polohování umožňuje venkovní roletu posunout přesně tam, kde ji potřebujete.
- Nerušený spánek během krupobití nebo deště díky snižování úrovně hluku.
- Tepelná izolace udržuje v zimě teplo uvnitř.
- Solární vnitřní a venkovní rolety a markýzy VELUX lze ovládat dálkově, aniž by vyžadovaly dodatečnou elektroinstalaci.

CE

Creation date 29-09-2026 22:33:15 VRS Roller shutters INTEGRA cs-CZ - Approved

## Pokyny k ovládání

Venkovní rolety 3 v 1 SSLS na solární pohon se dodávají s předpřipraveným ovládacím spínačem, který je umožňuje na dálku vytáhnout nebo stáhnout do libovolné polohy.

## Kompatibilita

Venkovní rolety na solární pohon 3 v 1 SSLS lze osadit do střešních oken 3 v 1 VELUX GGLS a GPLS. Velikosti jsou uvedeny v ceníku.

Pokud použijete ZOZ FFKF-- 251, dají se lehké venkovní rolety na solární pohon kombinovat s měděnými okny.

Při kombinaci venkovní rolety se střešními okny GGLS na solární pohon je nutné doobjednat 2 kusy duálního solárního spínače ZOZ 246.

## Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 29-09-2026 22:33:15

# Technické informace

| | | |
|---|---|---|
| **Předem spárovaný ovládací spínač** | **Přehled spotřeby energie** | 2 alkalické baterie AAA (1,5 V)<br>Očekávaná životnost baterie: až jeden rok. |
| | **Popis velikosti a hmotnosti** | 8,2 cm × 8,2 cm × 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | **Materiál a barva** | ABS, bílá (NCS S 1000-N) |
| **Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon** | **Baterie** | Baterie slouží jako zásobník energie pro období, kdy není dobíjení dostatečné. Plně nabitá baterie zvládne až 100 operací. Venkovní rolety se dodávají s baterií, ale tu je třeba před uvedením do provozu zapnout. Očekávaná životnost baterie: 10 let. |
| | **Solární panel** | Jednotka fotovoltaického solárního panelu integrovaná v horním oplechování markýzy. |
| **Pancéř** | **Materiál a barva** | Lamely: lakované hliníkové lamely plněné polyuretanovou pěnou (neobsahuje freony), šedé (NCS S 7500-N). Závěsy mezi lamelami: černá pryž |
| **Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon** | **Připojení** | Napájení solárním panelem |
| **Předem spárovaný ovládací spínač** | **Instalace a použití** | Součástí je předkonfigurovaný jednosměrný vysokofrekvenční ovládací spínač (KLI 313).<br>Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m. |
| **Hliníková termoizolační venkovní roleta 3v1 VELUX SSLS, solární pohon** | | U střešních oken 3 v 1 VELUX GGLS nebo GPLS se dají venkovní rolety 3 v 1 SSLS na solární pohon namontovat zvenku i zevnitř. Montáž je bezpečná, rychlá a snadná (mimo jiné díky speciálně navrženým „přichytávacím“ konzolám VELUX) a zvládne ji jediná osoba. |
| | **Materiál a barva** | Vrchní pouzdro, boční kryty, boční profily, lamely a spodní kryt: lakovaný hliník, šedý (NSC S 7500-N).<br>Koncové díly vrchního pouzdra, spodní díly omezovače otevírání a bočních profilů: obarvený plast, šedý (NSC S 7500-N).<br>Pás vrchního pouzdra: obarvený plast, černý.<br>Textilie v lamelách, polyester s TPU vrstvou. |
| | **Spotřeba energie** | Vysoce výkonná baterie, NiMH, 9,6 V DC, 2 100 mAh. |

Creation date 29-09-2026 22:33:15