

Dálkový ovladač VELUX KLI 311 pro střešní okna

VELUX®



Ovládací spínač KLI 311 umožňuje pohodlně ovládat střešní okna VELUX se solárním nebo elektrickým napájením. Všechny naše ovládací spínače jsou vybaveny funkcemi otevřít/zastavit/zavřít a umožňují pod jeden spínač seskupit několik výrobků stejného typu.

- Řešení s intuitivním ovládáním elektrických motorů VELUX.
- Jediný bezdrátový ovládací spínač umožňuje rychle a pohodlně současně ovládat až 200 elektrických a solárních výrobků VELUX stejného typu.
- Pomocí nástěnného adaptéru můžete bezdrátový nástěnný ovladač umístit na libovolné místo v místnosti.

Technické informace

Dálkový ovladač VELUX KLI 311 pro střešní okna	Materiál a barva	ABS (plast), bílá (NCS S 1000-N) Ovládací spínač KLI 311 ukazuje v levém horním rohu ikonu označující typ výrobku, který ovládá (elektrická nebo solární střešní okna). Barva ikony: šedá (NCS S 5500-N).
	Popis velikosti a hmotnosti	Výrobek včetně balení: 235 × 153 × 48 mm (Š × V × H). Hmotnost: 0,224 kg Ovládací spínač: 82 × 82 × 17 mm (Š × V × H). Hmotnost: 0,125 kg
	Instalace a použití	Ovládací spínač je určen pouze pro použití v interiéru, mezi minimální okolní teplotou 5 °C a maximální okolní teplotou 45 °C. Lze ho používat v suchém nebo vlhkém prostředí (jako je obývací pokoj nebo koupelna). Dosah radiového signálu: 300 m v otevřeném prostoru. Dosah v interiéru je v závislosti na konstrukci budovy přibližně 30 m.
	Spotřeba energie	2 alkalické baterie AAA (1,5 V) Očekávaná životnost baterie: až jeden rok.
	Kompatibilita	Ovládací spínač KLI 311 je založen na technologii vysokého kmitočtu. Signály jsou přenášeny v rozsahu 868 MHz. Tento ovládací spínač je kompatibilní s produkty s logem io-homecontrol® a lze jej použít s elektrickými i solárními střešními okny a ovládáním oken VELUX.
	Připojení	Připojení ovládání VELUX io-homecontrol na frekvenci 868 MHz