


# Fenêtre de toit VELUX VLT 0000Z

**VELUX®**

Vitrage 00H



La fenêtre peut être installée sur des toits  
dont l'inclinaison est comprise entre 15°  
et 60°.



Le châssis de toit VLT 0000Z VELUX est conçue pour les pièces inhabitées qui ont besoin de lumière et d'aération. La châssis de toit est à projection et possède trois positions de ventilation. Fabriqué en aluminium et en polyuréthane noir sans entretien. Doté d'un raccord d'étanchéité intégré.

- Trois positions d'aération vous permettent de maintenir un léger flux d'air constant dans les espaces non habités.
- Bénéficiez d'un châssis de toit ergonomique et sans entretien grâce au cadre en aluminium extrudé.
- Proposez une installation de qualité grâce au raccord d'étanchéité intégré qui simplifie l'installation et offre une jonction étanche avec la toiture.



## Tailles disponibles et surface de lumière du jour

	460
610	VLT ++ ( )

Toutes les mesures sont en mm. ( ) = Zone de lumière naturelle effective, m<sup>2</sup> [ ] = Zone géométrique libre, m<sup>2</sup>

## Caractéristiques du vitrage

<b>Vitrage 00H</b>		
	<b>Isolation thermique</b> Le vitrage isolant basse émissivité réduit la perte de chaleur par la fenêtre et améliore le confort intérieur.	$U_g = 3.0$
	<b>Apport solaire</b> Dans les climats plus frais et dans les pièces possédant de grandes fenêtres, l'apport solaire améliore le climat intérieur en hiver.	0,79
	<b>Protection solaire</b> Dans les climats chauds et dans les pièces possédant de grandes fenêtres, un vitrage à protection solaire améliore le climat intérieur en été.	★★★★
	<b>Sécurité</b> Le verre intérieur feuilleté plus épais augmente la résistance aux attaques manuelles (résistance à l'effraction).	N/A
	<b>Feuilletée de sécurité</b> Empêche le verre de tomber dans la pièce en cas de casse accidentelle.	
	<b>Verre trempé</b> Renforce la surface de la vitre extérieure pour la protéger des ballons égarés et des intempéries, comme les tempêtes et la grêle.	
	<b>Filtre à contrôle solaire</b> Protège votre intérieur de la décoloration due aux rayons UV nocifs du soleil.	
	<b>Système Anti-Bruit de Pluie</b> La réduction du bruit de la pluie crée une protection entre la fenêtre et les conditions climatiques extérieures, pour offrir des moments de quiétude même pendant les jours de pluie.	
	<b>Système 'Clair &amp; Net'</b> Le revêtement anti-salissure vous permet de passer moins de temps à nettoyer et plus de temps à profiter de la vue.	
	<b>Anti-rosée</b> Le revêtement anti-rosée réduit de manière significative la rosée sur le vitrage extérieur et vous offre ainsi une vue plus dégagée.	

### Structure du vitrage

Unité de vitrage	Composition (de l'intérieur vers l'extérieur)
Double vitrage	Verre flotté 3 mm - Air 10 mm - Verre flotté 3 mm

## Finition intérieure

Matériaux Description	Noir, sans entretien Finition avec vernis de polyuréthane.
Code couleur NCS, surface intérieure	S 9000-N
Code couleur RAL le plus proche, surface intérieure	9005

## Protections extérieures

Matériaux Description	Aluminium gris anthracite Gris foncé
Code couleur NCS, surface extérieure	S 7500-N
Code couleur RAL le plus proche, surface extérieure	7043

## Période de garantie



Les conditions complètes de garantie des produits VELUX sont disponibles sur [www.velux.fr](http://www.velux.fr)

## Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>