VELUX spoljašnja mrežica MSL



5 Година Гаранције

VELUX spoljašnjim mrežicama na solarno upravljanje može se daljinski upravljati i smanjiti pregrevanje kako bi se održala hladna, ugodna temperatura u prostoriji. One su prozirne, tako da uvek možete uživati u pogledu i prirodnom svetlu tokom dana, a lako se ugrađuju (bez ožičenja). Povezuju se s vašim VELUX krovnim prozorima na ručno upravljanje i solarno napajanje kako bi vam pružili potpunu kontrolu nad udobnošću u zatvorenom prostoru.

- Zaštita od toplote održava svežinu u prostoriji i omogućava vam da više uživate u zatvorenom prostoru.
- VELUX solarne unutrašnje roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne podržavaju praktično daljinsko upravljanje bez elektro-instalacija radi dodatnog komfora.
- Sačuvajte pogled spolja, smanjite neželjeni odsjaj i sunčevu svetlost koja ulazi u prostoriju
- Dizajnirano tako da omogućava brzu i laku ugradnju iznutra
- Dizajn koji ne zahteva održavanje pruža vam mir tokom čitavog veka trajanja proizvoda.
- Kompatibilan je sa VELUX ACTIVE with NETATMO kako bi pružao bolju klimu u zatvorenom prostoru uz automatsku zaštitu od toplote. Kontroliše se daljinskim putem pametnog telefona ili glasa.
- Pozicioniranje u bilo kom položaju omogućava vam da spustite roletnu na željenu visinu.
- Spoljna mrežica otporna na vetar napravljena je tako da bude izdržljiva, a snaga joj je testirana u našim objektima za testiranje.

CE

Creation date 27-10-2026 21:22:25 Awning blinds INTEGRA sr-Latn-RS - Approved

Boje i dezeni

VELUX spoljna mrežica ima providnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovu šifru boje tkanine željenoj vrsti spoljne mrežice kada naručujete proizvode.



5060

Smernice za rukovanje

VELUX solarna tenda može se podizati i spuštati pomoću unapred uparenog kontrolnog prekidača.

Kompatibilnost

Spoljna mrežica MSL-SA može se ugraditi na krovne prozore GGL, GPL, GPU, GLL, GLU, GHL i GZL. Ako se krovni prozori kombinuju sa fiksnim prozorskim elementom GIL ili GIU, treba koristiti solarnu varijantu spoljne mrežice MSI, a nagib krova mora da bude između 15° i 85°.

MSL-SA se ne može ugraditi na krovne prozore sa gornjim vešanjem krila proizvedene pre 2000. godine.

Prilikom ugradnje proizvoda MSL-SA na solarne prozore GGL/GGU veličine CK ili FK, potrebno je koristiti ZOZ 246.

Prilikom ugradnje proizvoda MSL-SA na solarne prozore proizvedene između 2000. i 2012. godine (V21), potrebno je koristiti ZOZ 246 za sve veličine.

Prilikom ugradnje proizvoda MSL-SA na ručne prozore nadograđene koristeći KSX 100 WWA proizvedene pre aprila 2021. godine, potrebno je koristiti ZOZ 246 za sve veličine.

MSL-SA nije kompatibilan sa ručnim prozorima nadograđenim koristeći KSX 100 WWA proizvedenim posle aprila 2021.

Što se tiče veličina, pogledajte cenovnik jer se program proizvoda stalno menja. Spoljna mrežica se takođe može napraviti po meri.

Ako kombinujete spoljnu mrežicu MSL-SA sa krovnim prozorom sa bakarnim poklopcima proizvedenim posle 1992. godine, morate da poručite zaseban donji poklopac za spoljnu mrežicu, komplet ZOZ -K-- 240.

Ako je kombinujete sa krovnim prozorom GGL ili GGU proizvedenim između 1992. i 2000. godine, morate da poručite zaseban set za ugradnju ZOZ 238.

Ako je kombinujete sa VELUX električnim GPU, morate da poručite set za ugradnju ZOZ 229S.

Kombinacija nekoliko krovnih prozora jedan pored drugog zahteva rastojanje okvira od najmanje 18 mm. Ako se prozori kombinuju jedan preko ili ispod drugog, rastojanje okvira mora da bude najmanje 250 mm. Solarna spoljna mrežica može da se ugradi u prozore sa dvostrukom opšivkom EB-.

Kompatibilnost sa drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:

Creation date 27-10-2026 21:22:25

Spoljna mrežica se može kombinovati sa unutrašnjim proizvodima za zaštitu od sunca. Imajte na umu da će, ukoliko se spoljna mrežica kombinuje sa unutrašnjom solarnom roletnom, sposobnost solarnih ćelija roletne da napajaju baterije biti smanjena ili nefunkcionalna.

Spoljna mrežica se ne može kombinovati sa drugim spoljašnjim proizvodima za zaštitu od sunca.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 27-10-2026 21:22:25

Tehničke informacije

VELUX spoljašnja mrežica MSL	**Baterija**	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljna mrežica ima bateriju koja mora da se uključi pre početka rada.
	Povezivanje	N/A
	Ugradnja i upotreba	Spoljna mrežica se može ugraditi stojeći i sa unutrašnje i sa spoljašnje strane. Nema potrebe za povezivanjem na dovod struje jer se spoljna mrežica napaja unapred instaliranom solarnom ćelijom.
	Materijal i boja	Gornje kućište, bočni profili i donji pokrivač: lakirani aluminijum, sivi (NCS S 7500-N) Krajnji delovi gornjeg kućišta, donji delovi bočnog profila i krajnji delovi donjeg pokrivača: zatamnjena plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V jednosmerne struje, 2100 mAh. Baterija je rezervni izvor energije koji omogućava rad u periodima sa neodgovarajućim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućava do 100 operacija. Spoljna mrežica se dobija sa baterijom koja mora da se uključi pre početka rada. Očekivani vek trajanja baterije: 10 godina.
	Solarna ćelija	Jedinica fotonaponske solarne ćelije integrisana je u gornje kućište spoljne mrežice.
Unapred uparen zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Dobija se unapred konfigurisani jednosmerni radiofrekventni zidni prekidač (KLI 313). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg na zatvorenom je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 alkalne AAA baterije (od 1,5 V) Očekivani vek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 21:22:25