

VELUX prozor za izlaz na krov GVT



Staklo 59H



Prozor se može postaviti u nagibu krova između 20° i 65°.



VELUX krovni prozor GVT je dizajniran za upotrebu u prostorijama u kojima se ne boravi gde je potreban lak pristup krovu i redovna ventilacija. Prozor sa bočnim vješanjem, otvara se ulijevo ili udesno ovisno o željenoj upotrebi. Izrađen od aluminija i poliuretana koji ne zahtijeva održavanje. Dolazi u kompletu sa integrisanim opšavom i profilisanim gazištem. Dostupan sa crnim ili crvenim profilima.

- Tri položaja za ventilaciju omogućavaju vam da osigurate konstantan niski protok zraka u nenaseljenim područjima.
- Otvara se prema vani na lijevu ili na desnu stranu za jednostavan pristup krovu.
- Patentirani graničnik otvaranja sigurno drži prozor otvoren pod uglom od 90 stepeni.
- Pristupite krovu sigurno koristeći oblikovano gazište sa žljebovima.
- Uživajte u korištenju krovnog prozora bez problema i bez održavanja zahvaljujući krilu prozora od ekstrudiranog aluminijuma.
- Postignite savršenu ugradnju zahvaljujući integrisanom univerzalnom opšavu koji pruža jednostavan rad i vodonepropusnu vezu.



Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

	540
830	GVT 103 (0.37)

Sva mjerenja su u mm. () = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m² [] = Ventilacijski prostor, m²

Karakteristike ostakljenja

Staklo 59H 		
	Toplotna izolacija Niskoenergetska jedinica ostakljenja smanjuje gubitak toplote kroz prozor i povećava udobnost u zatvorenom prostoru.	$U_g = 1.4$
	Solarni dobitak U hladnijim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, solarni dobitak osigurava bolju klimu u zatvorenom prostoru tokom zimskih perioda.	0.61
	Solarna zaštita U toplim klimatskim uslovima i u prostorijama sa velikim prozorskim površinama, jedinica ostakljenja za zaštitu od sunca osigurava bolju unutrašnju klimu tokom ljetnih perioda.	★★★★
	Sigurnost Deblje laminirano unutrašnje staklo povećava otpornost na ručna oštećenja (provalu).	N/A
	Sigurnosna laminacija Sprečava pad stakla u prostoriju u slučaju loma.	
	Kaljeno staklo Povećava snagu vanjske staklene površine kako bi je zaštitila od nepoželjnih udaraca i ekstremnih vremenskih uslova kao što su jake oluje i grad.	✓
	UV filter Štiti vaš unutrašnji namještaj od blijedenja uzrokovanog štetnim sunčevim UV zrakama.	
	Smanjenje buke od kiše Smanjenje buke od kiše stvara barijeru između prozora i vremena vani za neometane trenutke tokom kišnih dana – ili noći.	
	Lako se čisti Premaz koji odbija prljavštinu vam omogućava da manje vremena provedete u čišćenju, a više uživajući u pogledu.	
	Sprečavanje kondenzacije Premaz za sprečavanje rose značajno smanjuje učestalost nakupljanja rose na vanjskom staklu i tako pruža jasan pogled.	

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Dvostruko staklo	3 mm obično staklo – 10 mm Argon – 3 mm ojačano staklo

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Crni, ne zahtijeva održavanje Premazano poliuretanskim lakom.	Crvena, bez održavanja Premazano poliuretanskim lakom.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9005	8023

Vanjski poklopci

Material Description	Aluminijum, crna Crna	PUR cigla crvena Cigla crvena
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 9000-N	S 4050-Y 50R
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	9005	8023

Garantni rok



Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>