

FDV-dokumentasjon

VELUX solskjerming

Innvendige gardiner, solcelledrevet



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® STeP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



Lysdempende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, lys- og soldempende
Betjening:	Solcelledrevet med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Mørkleggende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, mørkleggende - isolerende
Egenskaper:	Bedre u-verdi med inntil 34%
Betjening:	Solcelledrevet med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



OEKO-TEX® STANDARD 100 (2276-378)
– Den originale standarden for sikkerhet

OEKO-TEX® StEP (22002567)
– Ansvarlig produksjon for både planeten
og menneskene som bor der



Lysdempende rullegardin

Funksjon:	Rullegardin, lys- og soldempende
Betjening:	Solcelledrevet med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år


Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Blendingsrullegardin

Funksjon:	Mørkleggende og soldempende
Betjening:	Solcelledrevet med trådløs veggbryter, og manuelt betjent med magnetbrakett på sideskinnen.
Passer til:	Alle VELUX tak- og fasadevinduer for skrå tak
Takvinkel:	15-85°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskinner:	Hvitlakkert aluminium som standard, tilgjengelig i børstet aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



VELUX trådløs veggbryter, KLI 312 WW

Alle fjernbetjente gardiner leveres med ferdig paret, trådløs veggbryter, men kan også betjenes med tilleggsutstyr som VELUX Touch fjernkontroll KLR 300, VELUX App Control KIG 300 og VELUX ACTIV KIX 300.