VELUX App Control



3 Године Гаранције

Pomoću aplikacije VELUX App Control možete da upravljate svim VELUX električnim krovnim prozorima, roletnama i spoljašnjim roletnama iz udobnosti vaše sofe – ili čak i kada ste u pokretu. Još bolje, svaki član domaćinstva sada može da reguliše rad svojih VELUX električnih proizvoda, na primer, kako bi se lakše probudili sa suncem ili odspavali malo duže nedeljom.
Drugim rečima, potrebno je samo da podignete telefon kako biste uživali u udobnijoj, zdravijoj životnoj sredini u zatvorenom prostoru uz aplikaciju VELUX App Control.

- Napravite raspored da bi se vaši VELUX električni krovni prozori, spoljašnje roletne i roletne tokom dana otvarali ili zatvarali u određeno vreme
- Uživajte u sigurnosti koju vam pruža činjenica da se vaš dom provetrava najmanje tri puta dnevno.
- Aktivira VELUX električne i solarne spoljašnje roletne, spoljne mrežice ili roletne radi zaštite vašeg doma od pregrevanja.
- Brzo i lako ugradite rešenje tako što ćete pratiti korake navedene u aplikaciji.

Creation date 29-09-2026 23:54:04 Electrical products K- Technical info version sr-Latn-RS - Approved

Tehničke informacije

VELUX App Control	**Materijal i boja**	VELUX ACTIVE gateway: ABS plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	93x93x28 mm, 125 g
	Ugradnja i upotreba	Ugradnja iz prostorije na najviše 40 °C. Gateway mora da bude postavljen na centralnoj lokaciji u kući kako bi se obezbedila bežična veza sa VELUX proizvodima i Wi-Fi ruterom. Nosač se koristi za montiranje na zid. Domet radio frekvencije: do 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, unutrašnji domet je približno 30 m. Međutim, konstrukcije sa armiranim betonom, metalnim tavanicama i omalterisanim zidovima sa čeličnim nosačima mogu da skrate taj domet. Pogledajte i uputstva za ugradnju. Standardno upravljanje VELUX električnim proizvodima obavlja se pomoću aplikacije VELUX ACTIVE with NETATMO.
	Power consumption	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 V naizmenične struje – 50–60 Hz / 2,5 W
	Kompatibilnost	iPhone, iPad ili iPod touch koji ima iOS 9.0 ili noviji Pametni telefon/tablet koji ima Android 5.0 ili noviji Apple HomeKit Google Assistant (samo govorna kontrola) VELUX električni proizvodi (izuzev utikača za adapter KRD 100 i svetla na okviru KRA 100) Povezani VELUX električni proizvodi: najviše 200 Dodatni prekidači za senzore (KLA 300): najviše 10 Dodatni prekidači za odlazak (KLN 300): najviše 5
	Povezivanje	Bežična veza: 868,0–870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400–2483,5 MHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2,4 GHz). Bezbednosni standard: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP i AES) Fizička veza: VELUX gateway ima 2-žilni kabl od 1,5 m sa strujnim utikačem za povezivanje sa dovodom struje.
Gateway	**Materials**	PC plastika, bela (NCS S 1000-N)
	Opis veličine i težine	95 mm × 95 mm × 25 mm (Š × V × D), 0,125 kg.
	Ugradnja i upotreba	Gateway je samo za unutrašnju upotrebu, kada je temperatura prostorije između najmanje 5°C i najviše 45°C. Može se koristiti u suvom okruženju (kao što je dnevna ili spavaća soba). Domet radio frekvencije: 300 m na otvorenom. U zavisnosti od konstrukcije zgrade, opseg u zatvorenom prostoru je približno 30 m.
	Power consumption	230/240 V naizmenične struje – 50–60 Hz/2,5 W

Creation date 29-09-2026 23:54:04