

VELUX RWA- Hauptbedienstelle KFK 100

VELUX®



Mit der RWA-Hauptbedienstelle KFK 100 lassen sich Rauchabzugsfenster einfach aktivieren. Zum Öffnen der Fenster genügt es, das Glas einzuschlagen und den roten Knopf zu drücken. Für noch mehr Sicherheit können Sie weitere RWA-Hauptbedienstellen im gesamten Gebäude platzieren. Erhältlich in fünf verschiedenen Farben gemäß örtlichen Vorschriften.

- Erhöhen Sie die Sicherheit durch zusätzliche RWA-Hauptbedienstellen, die bei Auslösung das Rauchabzugssystem aktivieren.
- Installieren Sie zusätzliche Lüftungstaster, RWA-Hauptbedienstellen, Rauchmelder und Regensensoren.
- Vollständig konform mit derzeitigen und zukünftig erwarteten CE-Normen und -Vorschriften.

Technische Informationen

**VELUX RWA-
Hauptbedienstelle KFK 100****Material und Farbe**

Die RWA-Hauptbedienstelle ist je nach Produktcode in unterschiedlichen Farben erhältlich:

KFK 100: grau (RAL 7035/NCS S 1000-N)

KFK 101: rot (RAL 3000)

KFK 102: gelb (RAL 1004-1021)

KFK 103: blau (RAL 5009-5015)

KFK 104: orange (RAL 2011)

Größe und Gewicht

N/A

Installation und Bedienung

KFK 100/101/102/103/104 werden an der Wand montiert und müssen gemäß den geltenden nationalen Gesetzen angeschlossen werden. Die Montagefläche muss glatt und eben sein. KFK 10- muss immer hintereinandergeschaltet werden, wodurch sichergestellt wird, dass die ganze Linie von der Steuereinheit bis zur letzten KFK überwacht wird. Eine Sternschaltung ist daher nicht zulässig. Beim Anschluss wird das Kabel durch die Steuereinheit geführt und mit einem Kabelbinder befestigt.

Stromverbrauch

12 V Gleichstrom

Kompatibilität

Vollständig kompatibel mit den VELUX Rauchabzugsanlagen KFX und KFC 210/220

Anschluss

KFK 10- wird mit einem 6-adrigen Kabel direkt an die Steuereinheit angeschlossen. Mindestquerschnitt: 2 x 0,5 mm. Maximale Kabellänge: 100 m.