VELUX 3-IN-1 Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS

5 JAHRE GARANTIE

VELUX Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar bieten einen wirksamen Hitzeschutz, wodurch Ihr Zuhause auch an warmen, sonnigen Tagen kühl bleibt. Das strapazierfähige, lichtdichte Gewebe lässt bei Bedarf kein Licht eindringen und reduziert Regengeräusche. Sie wird mit einem vorgepaarten Funk-Wandtaster für eine einfache Bedienung geliefert. 3-IN-1 Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar SSSS wurden speziell für Ihre VELUX manuell bedienten und solarbetriebenen 3-IN-1 Dachfenster GGLS und GPLS entwickelt.

- Der Hitzeschutz hält Ihren Raum kühl und verbessert den Wohnkomfort.
- Das lichtdichte Gewebe sorgt mit Verdunkelung für einen erholsamen Schlaf.
- VELUX solarbetriebene Innenrollos, Markisetten und Aussenrollläden bieten bequeme Fernbedienung ohne jegliche Verkabelung.
- Das wartungsfreie Design bietet Ihnen Sorglosigkeit über die gesamte Lebensdauer des Produkts.
- Kompatibel mit der VELUX ACTIVE with NETATMO für ein besseres Raumklima mit automatischem Hitzeschutz. Fernbedienbar über Smartphone oder Sprache.
- Dank der stufenlosen Positionierung können Sie die Markisette Verdunkelung genau so weit absenken, wie es nötig ist.

CE

VRS Roller shutters INTEGRA de-CH - Approved
Creation date 15-04-2025 11:14:01

Bedienungsanleitung

3-IN-1-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar verfügen über sofort einsatzbereite Funk-Wandtaster für die Fernbedienung und können in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

Kompatibilität

Kompatibilität mit VELUX Dachfenstern:
3-IN-1-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar SSSS können an VELUX 3-IN-1-Dachfenstern GGLS und GPLS montiert werden. Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

3-IN-1-Hitzeschutz-Markisetten Verdunkelung Solar SSSS können mithilfe des ZOZ FFKF-- 251 mit Kupferfenstern kombiniert werden.

Wenn die Markisetten mit solarbetriebenen 3-IN-1-Dachfenstern GGLS kombiniert werden, müssen zwei Solar-Regler ZOZ 246 bestellt werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf https://www.velux.ch/

Creation date 15-04-2025 11:14:01

Technische Informationen

Vorgepaarter Wandschalter	**Energieverbrauch im Überblick**	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	Beschreibung von Grösse und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
VELUX 3-IN-1 Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS		Der Verdunkelungsstoff besteht aus Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Der schwarze Stoff wurde auf UV- und hitzebedingte Schädigung sowie Einlaufen, Verformung und Wellenbildung getestet.
	Einbau und Gebrauch	Die 3-IN-1-Hitzeschutz-Markisette Verdunkelung Solar SSSS kann sowohl von aussen als auch von innen montiert werden. Die speziell entwickelten VELUX Schnapphalterungen sorgen für eine sichere, schnelle und einfache Montage, die von einer Person alleine durchgeführt werden kann.
	Anschluss	Die Markisette ist ein eigenständiges Produkt auf einer io-homecontrol®-Betriebsplattform. Sie erfordert keine Verkabelung oder Verbindung mit dem Stromnetz.
	Solarzelle	Die Photovoltaik-Solarzelleneinheit ist im oberen Abdeckblech integriert.
	Akku	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh.
	Energieverbrauch	Hochleistungsakku, NiMH, 9,6 V Gleichspannung, 2100 mAh. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Zeiten mit unzureichender Ladung. Mit einer vollen Akkuladung sind bis zu 100 Bedienvorgänge möglich. Die Markisette verfügt über einen Akku, der vor dem Betrieb eingeschaltet werden muss. Erwartete Lebensdauer des Akkus: bis 10 Jahre.
Lamellenpanzer	**Material und Farbe**	Lamellen: Lackierte Aluminiumlamellen, gefüllt mit Polyurethanschaum (enthält kein Freon): umbragrau (NCS S 7500-N). Scharniere zwischen den Lamellen: schwarzer Gummi.
Vorgepaarter Wandschalter	**Einbau und Gebrauch**	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 313) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.

Creation date 15-04-2025 11:14:01