


Diaľkový ovládač VELUX KLI 310 univerzálny

VELUX®



Pohodlne ovládajte svoje elektrické alebo solárne výrobky VELUX pomocou nástenného vypínača KLI 310 na všeobecné používanie. Tento vypínač sa dodáva v neutrálnom dizajne a funguje s každým typom elektrických motorov, vnútorných roliet, markíz a vonkajších roliet VELUX. Ponúka pohodlné ovládanie s funkciou otvorenia/zastavenia/zatvorenia a umožňuje vytvoriť skupinu niekoľkých výrobkov rovnakého typu v jednom vypínači.

- Pomocou univerzálneho nástenného vypínača ovládajte ľubovoľné výrobky VELUX na solárny pohon alebo napájané zo siete.
- Rýchlo a pohodlne ovládajte až do 200 elektrických alebo solárnych výrobkov VELUX rovnakého typu súčasne.
- Place the wireless wall switch anywhere in your room using the convenient wall mount.

Technické informácie

Diaľkový ovládač VELUX KLI 310 univerzálny	Materiál a farba	ABS (plast), biela farba (NCS S 1000-N)
	Opis veľkosti a hmotnosti	Výrobok vrátane balenia: 235 x 153 x 48 mm (š x v x h). Hmotnosť: 0,224 kg Ovládaci spínač: 82 x 82 x 17 mm (š x v x h). Hmotnosť: 0,125 kg.
	Montáž a používanie	Ovládaci spínač je určený len na vnútorný priestor (v interéri) v rozsahu teploty okolia od minimálne 5 °C do maximálne 45 °C. Používať ho možno v suchom aj vlhkom prostredí (napríklad v obývačke alebo kúpeľni). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.
	Spotreba energie	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Kompatibilita	Nástenný vypínač KLI 310 je založený na rádiovreckvenčnej (RF) technológii a signály sa prenášajú v rozsahu 868 MHz. Nástenný vypínač je kompatibilný s produktmi s logom io-homecontrol® a možno ho použiť s elektrickými aj solárnymi motormi okien VELUX, ako aj s vnútornými a vonkajšími tieniacimi výrobkami.
	Pripojenie	Pripojenie VELUX io-home control s frekvenciou 868 MHz