Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 3v1 VELUX SSLS, solárny pohon



5 Rokov Záruka

Diaľkovo ovládané solárne hliníkové vonkajšie rolety 3v1 VELUX SSLS s vonkajšou montážou sú vhodné do akéhokoľvek podnebia a chránia vašu domácnosť pred nepriaznivým počasím. Robustná hliníková konštrukcia obmedzuje prehrievanie, poskytuje dokonalé zatemnenie, tlmí zvuk dažďa a zaisťuje dodatočné zabezpečenie domácnosti. Vonkajšia roleta na solárny pohon 3 v 1 radu SSLS je špeciálne navrhnutá pre manuálne ovládané alebo solárne strešné okná 3 v 1 VELUX radov GGLS a GPLS.

- Ochrana pred teplom zaručuje v miestnosti príjemný chládok a zvyšuje pohodlie v interiéri.
- Vonkajšie rolety VELUX poskytujú najvyššiu úroveň zatemnenia. Ideálne pre tých, ktorí potrebujú dokonalú kontrolu svetla pre pokojný spánok v noci alebo popoludňajšie zdriemnutie.
- Vetranie so stiahnutou roletou
- Bezpolohové umiestnenie umožňuje stiahnuť vonkajšiu roletu presne tak, ako potrebujete.
- Vďaka tlmeniu hluku nerušene spíte aj počas krupobitia alebo dažďa.
- Tepelná izolácia v zime udržiava v miestnosti príjemnú teplotu
- Solárne vnútorné rolety, markízy a vonkajšie rolety VELUX prinášajú pohodlné diaľkové ovládanie bez akejkoľvek elektroinštalácie.

CE

Creation date 29-09-2026 23:59:03 VRS Roller shutters INTEGRA sk-SK - Approved

Príručka k ovládaniu

Vonkajšie rolety 3 v 1 SSLS sa dodávajú s vopred spárovaným nástenným vypínačom na diaľkové ovládanie a možno ich vyťahovať a spúšťať do ľubovoľnej polohy.

Kompatibilita

Vonkajšiu roletu na solárny pohon SSLS 3 v 1 je možné osadiť na strešné okno VELUX 3 v 1 GGLS a GPLS. Veľkosti nájdete v cenníku.

S použitím súpravy ZOZ FFKF-- 251 je možné kombinovať vonkajšie rolety na solárny pohon aj s medenými oknami.

V prípade kombinácie vonkajšej rolety so strešnými oknami na solárny pohon GGLS 3 v 1 je potrebné objednať 2 ks duálneho solárneho spínača ZOZ 246 .

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 29-09-2026 23:59:03

Technické informácie

Vopred spárovaný ovládací spínač	**Prehľad spotreby energie**	2 x alkalické batérie AAA (1,5 V) Predpokladaná životnosť batérií: max. 1 rok.
	Opis veľkosti a hmotnosti	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiál a farba	ABS plast, farba: biela (NCS S 1000-N)
Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 3v1 VELUX SSLS, solárny pohon	**Batéria**	Batéria predstavuje záložný zdroj energie na zaistenie prevádzky v období nedostatočného nabíjania. Plne nabitá batéria umožňuje až 100 použití. Vonkajšie rolety sa dodávajú s batériou, ktorú treba pred sprevádzkovaním zapnúť. Predpokladaná životnosť batérie: 10 rokov.
	Solárny článok	Fotovoltaická jednotka solárnych článkov zabudovaná v hornom kryte vonkajšej rolety.
Pancier	**Materiál a farba**	Lamely: lakované hliníkové lamely naplnené polyuretánovou penou (neobsahujú freón): sivé (NCS S 7500-N). Závesy medzi lamelami: čierna guma.
Hliníková termoizolačná vonkajšia roleta 3v1 VELUX SSLS, solárny pohon	**Pripojenie**	Napájanie solárnym panelom
	Montáž a používanie	Vonkajšie rolety na solárny pohon 3 v 1 SSLS je možné inštalovať na strešné okná VELUX 3 v 1 GGLS alebo GPLS zvonku aj zvnútra . Inštalácia je bezpečná, rýchla, jednoduchá (okrem iného vďaka špeciálne navrhnutým „zasúvacím“ montážnym úchytom VELUX) a zvládne ju jedna osoba.
	Materiál a farba	Vrchné puzdro, bočné kryty, bočné profily, lamely a spodný kryt: lakovaný hliník, sivá (NSC S 7500-N). Koncové diely vrchného puzdra, obmedzovače otvárania a spodné diely bočných profilov: tónovaný plast, sivý (NSC S 7500-N). Pásik vrchného plášťa: tónovaný plast, čierny. Textil v lamelách, polyester s TPU záterom.
	Spotreba energie	Vysokovýkonná batéria, NiMH, 9,6 V, jednosmerný prúd, 2100 mAh.
Vopred spárovaný ovládací spínač	**Montáž a používanie**	Zahrnutý je vopred nakonfigurovaný jednosmerný ovládací spínač rádiovej frekvencie (KLI 313). Dosah rádiovej frekvencie: 300 m na voľnom priestranstve. V závislosti od konštrukcie budovy je dosah vnútri budovy približne 30 m.

Creation date 29-09-2026 23:59:03