

VELUX elektrische verduisterende 3in1 buitenzonwering solar SSSS



VELUX elektrische verduisterende buitenzonweringen solar bieden een effectieve bescherming tegen de warmte, zodat uw huis ook op warme, zonnige dagen koel blijft. De duurzame, lichtdichte stof houdt het licht buiten wanneer dat nodig is en dempt het regengeluid. Het product wordt geleverd mét een voorgekoppelde wandschakelaar, voor eenvoudige bediening. De elektrische verduisterende 3in1 buitenzonweringen solar SSSS zijn speciaal ontworpen voor uw VELUX 3in1 dakramen GGLS en GPLS (handbediend en op zonne-energie).

- Dankzij de warmtewering blijft de kamer koel en wordt een comfortabeler binnenklimaat verkregen.
- De lichtdichte stof levert verduistering voor een betere nachtrust.
- VELUX binnenzonweringen, buitenzonweringen en rolluiken op zonne-energie bieden u een eenvoudige afstandsbediening zonder bedrading.
- Dankzij het onderhoudsvrije design kunt u zorgeloos lang genieten van uw product.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO voor een beter binnenklimaat met automatische warmtewering. Op afstand bediend via smartphone of spraakbesturing.
- Dankzij de traploze positionering kunt u het rolluik laten zakken tot precies daar waar nodig.



Advies bij bediening

De elektrische verduisterende 3in1 buitenzonweringen solar worden geleverd met kant-en-klare wandschakelaars voor afstandsbediening en kunnen omhoog en omlaag worden gebracht tot elke gewenste stand.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX dakramen:

Elektrische verduisterende 3in1 buitenzonweringen solar SSSS kunnen worden gemonteerd op VELUX 3in1 dakramen GGLS en GPLS. Raadpleeg voor afmetingen de prijslijst. De verduisterende buitenzonweringen kunnen ook op maat gemaakt worden.

Elektrische verduisterende 3in1 buitenzonweringen solar SSSS kunnen worden gecombineerd met koperen ramen, met behulp van ZOZ FFKF-- 251.

Bij combinatie van de verduisterende buitenzonweringen met elektrische 3in1 dakramen solar GGLS, moeten 2 st. dubbele zonnenschakelaars ZOZ 246 worden besteld.

Verdere informatie

We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen.

Ga voor meer informatie over onze producten naar <http://www.velux.nl>

Technische informatie

Voorgekoppelde wandschakelaar	Overzicht van stroomverbruik	2 AAA-alkalinebatterijen (1,5 V) Verwachte levensduur van de batterijen: tot 1 jaar.
	Omschrijving van formaat en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
	Materiaal en kleur	ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
VELUX elektrische verduisterende 3in1 buitenzonwering solar SSSS	Installatie en gebruik	De VELUX elektrische 3in1 verduisterende buitenzonwering solar kan zowel van buitenaf als van binnenuit worden geïnstalleerd. De installatie is veilig, snel en gemakkelijk, onder andere dankzij de speciaal ontworpen VELUX 'klik' beugels, en kan door één persoon worden uitgevoerd.
	Aansluiting	De verduisterende buitenzonwering is een zelfstandig product op een io-homecontrol® bedieningsplatform. Er is geen bedrading of aansluiting op de netvoeding voor nodig.
	Materiaal en kleur	De verduisterende stof is gemaakt van polyester met aan beide zijden een PVC-coating. De zwarte stof is getest op UV-straling en warmtegradatie, evenals op krimpvervorming en een golvend aanzicht.
Voorgekoppelde wandschakelaar	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde wandschakelaar KLI 313 is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Zonnecel	Fotovoltaïsche zonnecel geïntegreerd in de bovenkap.
	Stroomverbruik	High performance battery, NiMH, 9.6 V DC, 2100 mAh. The battery is an energy buffer for operation in periods with inadequate charging. A fully charged battery allows up to 100 operations. Het rolluik wordt geleverd met een accu die vóór gebruik moet worden aangezet. Expected battery lifetime: 10 years.
Pantser	Accu	Krachtige accu, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Materiaal en kleur	Lamellen: gelakte aluminium lamellen gevuld met polyurethaanschuim (bevat geen Freon): grijs (NCS S 7500-N). Scharnieren tussen lamellen: zwart rubber.