VELUX prozirna unutrašnja roletna na elektro upravljanje RML



5 Godina Garancije

VELUX prozirne unutrašnje roletne na elektro upravljanje se mogu daljinski upravljati, a pružaju jednostavno podešavanje svjetla i privatnost u prostorijama u kojima zamračivanje nije potrebno. Električne unutrašnje roletne se neprimjetno povezuju s vašim VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje kako bi vam pružile fleksibilnu kontrolu nad prirodnim svjetlom u vašoj sobi. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.


- Povećajte svoju privatnost, smanjite neželjeni odsjaj i kontrolišite ulaz sunčeve svjetlosti tačno onako kako želite.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed ugrađene nosače i one se spajaju na sistem daljinskog upravljanja.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®


DSP Interior blinds INTEGRA bs-BA - Approved
Creation date 27-10-2026 20:54:40

Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.



1028 1086 4069 4155 4161 4162 4163 4164



4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 9050

Smjernice za rukovanje

VELUX električna unutrašnja roletna dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa VELUX krovnim prozorom na elektro napajanje:
Električna providna unutrašnja roletna RML se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL, GGU, VELUX električne GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS i GPLS prozore.
Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se također mogu raditi po mjeri.
Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:
Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Može se kombinovati sa vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca i jedinicama za napajanje. Na njih se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 20:54:40

Tehničke informacije

VELUX prozirna unutrašnja roletna na elektro upravljanje RML	**Povezivanje**	Pri postavljanju roletni na VELUX krovne prozore na elektro napajanje nije potrebna elektro-instalacija jer se roletne uklapaju direktno na električne montažne setove u prozoru. Pri postavljanju roletne na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova: ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25
	Ugradnja i upotreba	Unutrašnja roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Kada se klikne na VELUX krovne prozore na elektro napajanje, nije potrebna elektro-instalacija jer prozori imaju unaprijed instalirane električne montažne setove. Prilikom ugradnje proizvoda RML u VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova: ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25 Višestruka operacija po vašem izboru Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili... automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.
	Materijal i boja	Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum. Vodilice i donji podupirači: siva plastika.
	Power consumption	0,25 A, 24 V DC iz VELUX krovnog prozora na elektro napajanje ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema.
Upareni zidni prekidač	**Ugradnja i upotreba**	Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312) Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V) Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis veličine i težine	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:54:40