

VELUX App Control



Met VELUX App Control kunt u alle VELUX elektrische dakramen, rolgordijnen en rolluiken op netstroom bedienen vanuit het comfort van uw bank – of zelfs wanneer u onderweg bent. Beter nog, elk lid van het huishouden kan nu de werking van de eigen VELUX elektrische producten plannen, zodat ze bijvoorbeeld kunnen wakker worden met de eerste zonnestralen of uitslapen op zondag.

Met andere woorden, u hoeft maar uw telefoon op te pakken om binnenshuis te genieten van een comfortabeler en gezonder leven met VELUX App Control.

- Stel uw VELUX elektrische dakramen, rolluiken en rolgordijnen zo in dat ze op vaste tijden tijdens de dag worden geopend of gesloten
- Wees gerust dat uw woning minimaal drie keer per dag wordt geventileerd.
- Activeert uw VELUX rolluiken of uw buiten- of binnenzonweringen op netstroom en zonne-energie om uw woning tegen oververhitting te beschermen.
- Installeer uw oplossing snel en eenvoudig door de stappen in de app te volgen.

Technische informatie

VELUX App Control	Materiaal en kleur	VELUX ACTIVE gateway: ABS-kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving van formaat en gewicht	93 x 93 x 28 mm, 125 g
	Installatie en gebruik	Installatie binnenshuis bij max. 40 °C. De gateway moet op een centrale locatie in huis worden geplaatst om een draadloze aansluiting met zowel VELUX producten als wifi-router te garanderen. De beugel is bedoeld voor bevestiging aan de muur. Radiofrequentiebereik: 300 m in vrij veld. Afhankelijk van de constructie van uw woning is het bereik binnenshuis ongeveer 30 m. Let op: Constructies met verzaamd beton, metalen plafonds, gepleisterde wanden met staal kunnen het bereik negatief beïnvloeden. Zie ook de inbouw instructies. De dagelijkse bediening van de VELUX elektrische producten gebeurt met de VELUX ACTIVE with NETATMO app.
	Stroomverbruik	VELUX ACTIVE gateway 3LG: 230/240 V AC – 50-60 Hz/2,5 W
Gateway	Compatibiliteit	iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9.0 of hoger Smartphone/tablet met Android 5.0 of hoger Apple HomeKit Google Assistent (alleen spraakbesturing) VELUX elektrische producten (behalve KRD 100 adapterstekker & KRA 100 frameverlichting) Aangesloten VELUX elektrische producten: maximaal 200 Toegevoegde sensorschakelaars (KLA 300): maximaal 10 Toegevoegde vertrekschakelaars (KLN 300): maximaal 5
	Aansluiting	Draadloze aansluiting: 868.0 - 870.0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483.5 MHz (Wifi 802.11 b/g/n -2.4 GHz). Beveiligingsstandaard: Open/WEP/WPA/WPA2 (TKIP en AES) Fysieke aansluiting: de VELUX gateway is uitgerust met een 1,5 m lange 2-aderige kabel met stekker, voor aansluiting op de hoofdstroom.
	Materialen	PC kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Omschrijving van formaat en gewicht	95 mm x 95 mm x 25 mm (BxHxD), 0,125 kg.
Gateway	Installatie en gebruik	De gateway is alleen voor gebruik binnenshuis, binnen een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 45 °C. Hij kan worden gebruikt in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer of slaapkamer). Radiofrequentiebereik: open veld van 300 m bereik. Afhankelijk van de bouwconstructie is het bereik binnenshuis circa 30 m.
	Stroomverbruik	230/240 V ac – 50-60 Hz/2.5 W