VELUX zoldervenster GVO

Beglazing 59H SILAN

10 Jaar Garantie

Het venster is geschikt voor dakhellingen tussen de 20° en 60°.

Ons rondboog zoldervenster GVO met gebogen bovenstuk is een modern alternatief voor een traditioneel gietijzeren dakvenster. Gemaakt van onderhoudsvrij polyurethaan en aluminium. Komt compleet met ingebouwd gootstuk, voor een eenvoudige installatie, en met een ingebouwd binnengordijn in grijs geperforeerd PVC. VELUX rondboog zoldervenster GVO is de esthetische oplossing voor historische gebouwen.

- Geniet van een onderhoudsvrij gebruiksgemak dankzij het draaiende gedeelte in geëxtrudeerd aluminium.
- Garandeer een perfecte plaatsing dankzij het ingebouwde universele gootstuk voor een eenvoudig plaatsingsproces en een waterdichte aansluiting.
- Een uitzetbaar dakvenster dat een harmonisch en symmetrisch design heeft wanneer geopend.
- Het ingebouwde rolgordijn biedt bescherming tegen warmte en privacy.

CE

Creation date 29-09-2026 21:05:39 CRW Cold room nl-BE - Approved

Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

	540
760	GVO ++ (0.31)

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m^2 [ ] = Ventilatieopening, m^2

Creation date 29-09-2026 21:05:39

Kenmerken beglazing

Beglazing 59H SILAN		
	Warmte-isolatie De energiebesparende beglazing zorgt voor minder warmteverlies via het raam en een beter comfort binnenshuis.	**U_g = 1.4**
	Zonnewarmte In koudere klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt zonnewarmte voor een beter binnenklimaat tijdens de winter.	**0,64**
	Bescherming tegen de zon In warme klimaten en in kamers met grote raamoppervlakken zorgt een zonwerende beglazing in zomerperiodes voor een beter binnenklimaat.	★★☆☆
	Veiligheid Dikkere gelamineerde binnenruiten zijn beter bestand tegen handmatige aanvallen (inbraak).	**N/A**
	Veiligheidslaminering Voorkomt dat glas in de kamer valt in geval van accidentele breuk.	
	Gehard glas Verstevigt het buitenste glasoppervlak voor een betere bescherming tegen onverwachte ballen en extreme weersomstandigheden zoals zware stormen en hagel.	✓
	UV-filter Beschermt uw interieurinrichting tegen vervaging door schadelijke UV-stralen van de zon.	
	Minder lawaai van regen De regendemping creëert een barrière tussen het venster en het weer buiten voor ongestoorde momenten tijdens regenachtige dagen of nachten.	
	Eenvoudig te reinigen Vuilafstotende coating zorgt ervoor dat u minder tijd verliest met schoonmaken en meer tijd hebt om te genieten van het uitzicht.	
	**Antidauw** Op dagen dat er veel dauwvorming op de buitenruit is, wordt deze door de antidauwcoating aanzienlijk beperkt zodat u een helder zicht hebt.	

Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Dubbele beglazing	3 mm floatglas – 10 mm spouw gevuld met argon – 3 mm gehard glas

Creation date 29-09-2026 21:05:39

Afwerking binnenzijde

Materiaal Beschrijving	Zwart onderhoudsvrij Afgewerkt met polyurethaanlak.
NCS-kleurcode, binnenoppervlak	S 9000-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, binnenkant	9005

Externe afdeklijsten

Materiaal Beschrijving	Aluminium, donkergrijs Donkergrijs
NCS-kleurcode, buitenoppervlak	S 7500-N
Kleurcode meest aansluitend bij RAL, buitenkant	7043

Garantieperiode

De volledige garantievoorwaarden voor VELUX producten zijn beschikbaar op www.velux.be.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar http://www.velux.be

Creation date 29-09-2026 21:05:39