

VELUX aluminijska vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SST

VELUX®



Savršene za svako klimatsko područje, VELUX vanjske rolete za zaštitu od vrućine SST s daljinskim upravljanjem i solarnim napajanjem štite vaš dom od vremenskih nepogoda. Robusni dizajn omogućuje vam zamračenje po potrebi, smanjuje buku, povećava sigurnost i smanjuje zagrijavanje prostora. Odgovara VELUX prozorima za spašavanje, u svrhu brzog izlaza u slučaju opasnosti.

- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- Najbolje zamračivanje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Toplinska izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tijekom zime
- Uživajte u većem osjećaju sigurnosti i obeshrabrite provalnike.
- Spavajte neometano tijekom tuče ili kiše zahvaljujući učinku smanjenja buke.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.



Upute za rad

VELUX solarna vanjska roleta može se podizati i spuštati pomoću unaprijed uparenog zidnog prekidača i može se postaviti u različite položaje. Vanjska roleta je opremljena plinskim oprugama za podešavanje težine. Ove opruge brinu se za siguran rad prozora kada se koristi standardno kao krovni prozor s dvostrukim ovjesom i kada se koristi prilikom spašavanja, bez obzira na to nalazi li se vanjska roleta u podignutom ili spuštenom položaju.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Vanjska roleta može se postaviti na proizvode GLT i GTU proizvedene od sredine 2006. godine. Proizvodna šifra: AS01. Ako se krovni prozori kombiniraju s dodatnim prozorskim elementima GID, GIL, GIR, GIU or GIV, vanjsku roletu nije moguće ugraditi. Za veličine pogledajte cjenik.

Kombinacije nekoliko krovnih prozora postavljenih jedan do druga zahtijevaju razmak između okvira od najmanje 100 mm. Ako se prozori kombiniraju jedan iznad drugog, udaljenost okvira mora biti najmanje 300 mm. Vanjska roleta ne može se postaviti na prozore s dvostrukim opšavom EB-.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca i VELUX solarnim proizvodima:

Vanjska roleta može se kombinirati s unutarnjim VELUX proizvodima za zaštitu za sunca. Imajte na umu da ako se kombinira s VELUX solarnim unutarnjim sjenilima, sposobnost solarnih ćelija da napune bateriju sjenila bit će smanjena ili eliminirana.

Vanjska roleta ne može se kombinirati s drugim proizvodima za vanjsku zaštitu od sunca.

Vanjska roleta nije kompatibilna s mehanizmom za fiksiranje ZOZ 217 i vatrogasnom/inspekcijskom ručkom 204K-207K.

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Unaprijed upareni zidni prekidač | Pregled potrošnje energije | 2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine. |
| | Opis dimenzija i težina | 8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg. |
| | Materijal i boja | ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N) |
| VELUX aluminijska vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SST | Baterija | Baterija akumulira energiju iz solarnih ćelija, te napaja motor i kontrolni sustav. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji, bez punjenja putem solarnih ćelija. Vanjska roleta se isporučuje s umetnutom baterijom koja se mora uključiti prije rada. |
| | Power consumption | Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Rolete se isporučuju s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina. |
| | Solarna ćelija | Fotonaponska solarna ćelija ugrađena u pokrovnu kapu vanjske rolete. |
| | Materijal i boja | Kućište, bočni profili i donji pokrovni profili: lakirani aluminij, sivi (NCS S 7500-N) Završni dijelovi kućišta, graničnici otvaranja i donji dijelovi bočnih profila: obojana plastika, siva (NCS S 7500-N) Traka kućišta: obojana plastika, crna |
| Vanjski oklop | | Lamele: lakirane aluminijske lamele punjene poliuretanskom pjenom (ne sadrži freon): siva (NCS S 7500-N). Šarke između lamela: crna guma. |
| VELUX aluminijska vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SST | Ugradnja i upotreba | Može se ugraditi iznutra i izvana. |
| Unaprijed upareni zidni prekidač | | Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLI 313). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m. |
| VELUX aluminijska vanjska roleta za zaštitu od vrućine, solarna SST | Veza | Vanjska roleta samostalan je proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ili spajanje na dovod struje. |