

Checklista för beställning av VELUX Takfönster



Steg 1: Vilken taklutning har du?



Steg 2: Hängning?

Pivåhängt

Topphängt



Steg 3: Betjäning

Manuell Betjäning

Fjärrstyrt eldrivet

Fjärrstyrt solcellsdrivet



Steg 4: Val av glaskassett

3-glas --66 Uw 1,0 + anti dagg & smutsavvisande

3-glas --68 Uw 1,1



Steg 5: Invändig finish

Vit polyuretan (fukttålig & underhållsfri)

Vitmålad furu

Klarlackad furu



Steg 6: Utvändig finish

Antracitgrå aluminium (RAL 7043) Standard



Zink (pristillägg)



Koppar (pristillägg)



Steg 7: Storlek på takfönster

VELUX produktkods-system

Alla VELUX -produkter använder följande kods-system för klassificering:

GGL MK06 2166 21

Takfönstertyp	GGL	MK06	2166	21
Takfönsterstorlek	GGL	MK06	2166	21
Invändig finish	GGL	MK06	2166	21
Utvändig plåt	GGL	MK06	2166	21
Glaskassett	GGL	MK06	2166	21
Betjäning	GGL	MK06	2166	21



	47 cm	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm
55 cm					PK25		
62 cm				MK27			
70 cm		CK01				SK01	
78 cm		CK02					
98 cm	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118 cm		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	
140 cm			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160 cm				MK10	PK10	SK10	UK10
180 cm				MK12			



Steg 8: Utvändig intäckningsplåt

- EDW - intäckningsplåtar för profilerat takmaterial (t.ex takpannor)
- EDL - Intäckningsplåtar för släta takmaterial (t.ex papp)
- EDT - Intäckningsplåtar för släta takpannor
- EDQ - Intäckningsplåtar för klicktak
- ZWC - Karmsidoplåtar för bandtäckt/falsat plåttak






Steg 9: Invändigt

- Färdig smyg i PVC för taktjocklek på max 330mm (ink diffusionsspärr)
- Färdig smyg i PVC för taktjocklek på max 430mm (ink diffusionsspärr)
- Färdig smyg i PVC för taktjocklek på max 530mm (ink diffusionsspärr)
- Endast diffusionsspärr (BBX)

Steg 10: Solskydd

Invändiga - reglera ljuset



Mörkläggningsgardin

Manuell
Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____

Isolerande dubbelplissé

Manuell
Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____

Duogardin

Manuell

Färgkod: _____

Antal: _____

Rullgardin

Manuell
Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____

Plisségardin

Manuell
Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____

Persienn

Manuell

Färgkod: _____

Antal: _____

Utvändiga - reglera värmen



Markis

Manuell
Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____



Mörkläggande markis

Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____



Jalusi

Eldriven
Solar

Färgkod: _____

Antal: _____

Vid kombinationsmontage och andra lösningar än standard vänligen kontakta:

VELUX Kundsupport

042208380

info@velux.se