

ルーフウインドウシリーズ　（手動開閉式）

GPUスチール補強点検口



3.5寸以上







外観: アルミ デニッシュグレー
内観: SUS 304 2B（表面研磨なし）

製品情報

断熱性の高い樹脂枠をスチールで補強した開閉式タイプ。
「30 分以上耐火の屋根」を求められる建物で使用可能です。
開閉方法はオーバーハングのみとなります。

装備　ソーラーブラインドプリーツ（オプション）
　　手動ブラインド （オプション）
　　鍵付きハンドル （オプション）
　　専用水切り （別売）

勾配　3.5寸以上 （19.3° -55° ）



鍵付きハンドル
（オプション）

製品保証

10年保証
ガラスシール
内部結露


10年保証
雨水浸入・水切り

3年保証
ブラインド・電装部品

保証・アフターメンテナンスについて
詳しくは ウェブサイトをご確認ください。

ガラス

網入り透明強化複層ガラス
遮熱·断熱·強化 0026



室外側には、普通ガラスの３～５倍の強度を持つ強化ガラスを標準装備。また、室内に関しては法令に準じた 6.8mm 網入りガラスを採用。より安全性・防犯性にすぐれた仕様になっています。

項　　目	0026
日射侵入率% (日射熱取得率:η)	29(0.29)
UVカット率 %	96
ガラス熱貫流率 W/㎡·K	1.1
本体熱貫流率 W/㎡·K	1.44

日射侵入率は国立研究開発法人建築研究所「平成２８年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の「開口部の垂直面日射取得率」に基づきます。
※2025年5月実施の試験値です。

項　　目	等級と対応値
耐風圧性	S-7※1
気密性	A-4※1
水密性	W-5※1
断熱性	H-6※2

●ベターリビングつくば建築試験研究センター実測値
※1 JIS A 4706（平均風速66.9m/s·最大瞬間風速34.6m/s·降雨量240mm/hに相当）
※2 JIS A 4710（K=1.9W/㎡·K以下）

設計仕様

規格サイズ		GPU MK04
取付可能勾配		19.3 - 55°
外枠外のり寸法	W×H(mm)	780×978
野地開口寸法※1	mm	790×988
採光面積(E×F)	㎡	0.46
換気面積※2	㎡	0.60
有効開口面積※3	㎡	0.60
正味重量 GPU 0026	kg	44
限界積雪量0026※4	cm	115/173

※1 野地開口は、外枠外のりに10mm付加した寸法です。
※2 通風量を検討する際に使用する面積
※3 建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積
※4 6～8寸(31～40°)で設置した場合の限界積雪量(積雪単位重量 3kg/㎡·cm左/2kg/㎡·cm右)

ブラインド

通風を妨げることなく効果的に日よけベルックスのブラインドは天窓とフィットして採光コントロールと遮熱をご提供します。全てのブラインドの設置位置が天窓の内枠（稼動するサッシ）部分になるので、日よけを下ろしたまま天窓を開けて通風·換気が行え、そうでない場合と夏の快適性が大きく違います。





ソーラーブラインドプリーツ

直射光を拡散光に変えることでまぶしさをカットし日射をやわらげるプリーツブラインド。光と風を室内に取り込みながら、気になる外からの視線を遮ります。ソーラーバッテリー式なので電気配線工事も不要。後付けも可能です。



●カラー:ベージュ

●素材:ポリエステル



ベネシアンブラインド（スラットタイプ）

アルミの羽根の角度で光の量をコントロールするブラインド。目線を遮る方向を変えられるので洗面所などにおすすめです。

●カラー:ホワイト

●素材:アルミ



ローラーブラインド（ロールタイプ）

日差しをやわらげるロール式ブラインド。光と風を室内に取り込みながら、気になる外からの視線を遮ります。スタンダードなローラーブラインドはインテリアも選びません。

●カラー:ベージュ

●素材:ポリエステル

※ 手元操作専用



シェスタブラインド（遮光タイプ）

遮光性に優れたロール式ブラインド。生地の裏側にはアルミコーティングが施され、光を完全に遮ります。落ち着いた雰囲気にしたい寝室などのお部屋におすすめです。

●カラー:ベージュ

●素材:アルミコーティング加工ポリエステル

※ 手元操作専用



網戸

室内側にすっきりと納まる網戸。夏でも安心して天窓からの新鮮な空気を取り入れることができます。天井取付けロール式（オプション）。ロッド棒にて遠隔操作はできません。

●カラー:ブラック

●素材:グラスファイバー

※ 手元操作専用



オーニング

天窓の外側に設置する外付けブラインド。直射日光と熱を効果的に遮りながら、天窓を開けて新鮮な外気を取り入れることができます。室内ブラインドとの併用も可能です。

●カラー:ブラック

●素材:PVCコーティング加工グラスファイバー

※ 手元操作専用


天窓の防火における扱い

天窓（トップライト）の防火における扱いに関して、建築基準法上、明確な規定はなく、法令などに基づく規格・試験方法・認定が現状定められていないため、判断は行政の主事等に委ねられています。H12 年建告第 1399 号第五（四）「鉄材（ステンレス）で補強された網入りガラス」に対応しています。

横断面



縦断面




専用水切り

スレート用

EDL

主に、スレート、カラーベスト等の屋根材用（厚さ8mm以下）
スレート連窓用水切りあり



瓦用

EDW

主に、波瓦、S瓦、和瓦等、起伏のある屋根材用（厚さ8mm以上）
瓦用連窓水切りあり



フラット上部カバー

ECR

独自の寸法で立ち上げ台を作成する場合（立ち上げ台上部に別途防水が必要）





鋼板掴みアダプター

ADP TOP

積雪地など、現場で板金をかしめる施工用




連窓水切り



スレート用、瓦用
様々な組み合わせの連窓に対応します。

施工説明書 →QRコード

各部寸法



■主な仕様

主部材	外装板（アルミロールフォーミング成形·デニッシュグレー）、樹脂枠ホワイト
副部材	取付金具（亜鉛メッキ鋼板）、気密材（EPDMガスケット）
ガラス	高断熱·遮熱複層ガラス（外側／強化ガラス標準）、網入り透明ガラス6.8mm（内側）
取付可能勾配	3.5寸以上
出荷形態	ガラス組み込み済み完成品
別売品	水切り、ブラインド、他