VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150

5 År Garanti

Integrerer VELUX elektriske produkter i eksisterende bygningsadministrasjonssystemer eller smarthusløsninger på en praktisk måte ved hjelp av VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150. Styr hele bygningen eller smarthuset ditt fra ett sentralt sted. Øker rekkevidden til de trådløse styreenhetene og øker signalstyrken i hele bygningen.

- Styr VELUX elektriske produkter via ditt bygningsadministrasjons- eller smarthussystem.
- Øk rekkevidden til de VELUX elektriske produktene dine i hele hjemmet.

Creation date 29-07-2026 16:00:44 Electrical products K-- Technical info version no-NO - Approved

Teknisk informasjon

VELUX elektrisk grensesnitt KLF 150	**Materiale og farge**	ABS-plast, hvit (NCS S 1000-N)
	Beskrivelse av størrelse og vekt	Produkt inkl. emballasje: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,117/0,658 kg Mål, grensesnitt: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D), 0,164 kg
	Montering og bruk	Radiofrekvensrekkevidde: 300 m rekkevidde uten hindringer. Avhengig av bygningskonstruksjonen er rekkevidden innendørs ca. 30 m. Kan brukes som forsterker for å utvide rekkevidden til (2-veis) radiosignaler i større monteringer der signalene ikke kommer frem til visse elektriske produkter. Kontrollinngang: Potensialfri bryter, med en nominell verdi på min. 10 mA og 5 VDC Tilbakekoblingsutgang: Potensialfri bryter, med en nominell verdi på min. 50 mA og 30 VDC Språk: 7 enkeltspråk inkludert i PC-oppsettverktøyet, som må lastes ned og støttes av detaljerte kontekstrelaterte hjelpefunksjoner.
	Power consumption	2 W
	Kompatibilitet	Basert på radiofrekvensteknologi (RF), signaler overføres i 868 MHz-området. Kompatibel med produkter som har io-homecontrol®-logoen. Kan brukes med VELUX elektrisk drevne- eller solcelledrevne takvinduer samt innvendig og utvendig dekorasjon og solskjermingsprodukter basert på io-homecontrol-teknologien®.
	Tilkobling	Strømforsyningsenhet med støpsel, USB-utgang type mikro B og 1,2 m kabel.

Creation date 29-07-2026 16:00:44