VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304



3 Године Гаранције

Jednostavno aktivirajte prozore za odvod dima sa jedinicom za aktivaciju KFK 30-. Jednostavno razbijte staklo i pritisnite dugme da biste otvorili prozore. Postavite dodatne jedinice za aktivaciju po čitavoj zgradi radi povećane bezbednosti. Dostupno u pet različitih boja u skladu sa lokalnim zahtevima.

- Povećajte bezbednost dodavanjem jedinica za aktivaciju koje aktiviraju sistem za odimljavanje kada se pokrenu.
- Dodajte zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, detektore dima i senzore za kišu.
- U potpunosti je usaglašeno sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Creation date 17-11-2026 18:20:29 Smoke ventilation accessories sr-Latn-RS - Approved

Tehničke informacije

VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304	**Materijal i boja**	Jedinica za aktivaciju dostupna je u različitim bojama u zavisnosti od koda proizvoda: KFK 300: siva (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: crvena (RAL 3000) KFK 302: žuta (RAL 1004-1021) KFK 303: plava (RAL 5009-5015) KFK 304: narandžasta (RAL 2011)
	Opis veličine i težine	N/A
	Ugradnja i upotreba	KFK 300/301/302/303/304 se svi montiraju površinski i moraju se povezati u skladu sa aktuelnim nacionalnim zakonodavstvom. Površina za ugradnju mora biti glatka i ravna. KFK 30- mora da se instalira preko jedne neprekidne žičane veze kako bi se obezbedilo da kompletna linija od kontrolne jedinice do poslednjeg KFK bude nadgledana. Pojedinačne veze sa više KFK proizvoda ne omogućavaju nadgledanje. Kada povezujete glavni kabl kroz kontrolnu jedinicu, morate ga pričvrstiti vezicama za kablove.
	Power consumption	24 V jednosmerne struje
	Kompatibilnost	Potpuna kompatibilnost sa VELUX sistemima za odimljavanje KFC 305/310 i KFC 210/220.
	Povezivanje	KFK 30- se direktno povezuje sa kontrolnom jedinicom 6-žilnim kablom. Min. poprečni presek: 0,5 mm^2. Maks. dužina kabla: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:20:29