Rulou plisat semitransparent, cu acționare electrică, VELUX FMG



5 Ani Garanție

Rulourile plisate electrice pot fi acționate de la distanță și oferă control al luminii naturale și efect decorativ. Materialul textil ajută la filtrarea luminii naturale pentru a crea un mediu plăcut. Rulourile plisate electrice se conectează perfect cu ferestrele electrice pentru acoperiș terasă VELUX, dar pot fi folosite și cu ferestrele fixe pentru acoperiș terasă. Rulourile VELUX cu șine laterale albe se potrivesc perfect cu ferestrele pentru acoperiș terasă albe.

- Obține o intimitate crescută, redu lumina prea puternică nedorită și controlează pătrunderea luminii exact cum dorești.
- Rulourile interioare, rulourile exterioare parasolare și roletele exterioare cu acționare electrică VELUX îți oferă un control convenabil de la distanță pentru un plus de confort.
- Design de rulou elegant cu șine laterale albe, care se asortează perfect cu ferestrele de mansardă VELUX albe.
- Designul celui mai îngust profil de pe piață lasă să pătrundă mai multă lumină naturală.
- Compatibil cu VELUX ACTIVE with NETATMO – transmite comenzi produselor tale de oriunde, prin smartphone sau control vocal.
- Certificarea Standard 100 by OEKO-TEX® garantează că produsul este fabricat fără substanțe periculoase.
- Poziționarea continuă îți permite să cobori și să ridici rulourile exact acolo unde este necesar.
- Șinele laterale integrate asigură o funcționare lină.

CE

OEKO TEX®

OEKO TEX®

DSP Interior blinds INTEGRA ro-RO - Approved
Creation date 03-11-2026 19:00:42

Culori și modele

Rulourile interioare VELUX sunt disponibile într-o gamă variată de culori și modele. Cu toate acestea, câteva variante de rulouri sunt disponibile numai într-o gamă limitată de culori. Fiecare opțiune de culoare și model are un cod unic. Adăugă codul pe care îl alegi la tipul de rulou relevant atunci când comanzi produsele.



1016



1259

Instrucțiuni de operare

Ruloul plisat electric VELUX este livrat cu un întrerupător de perete pre-setat pentru controlul de la distanță și poate fi ridicat și coborât în orice poziție dorită.

Compatibilitate

Compatibilitatea cu ferestrele pentru acoperiș terasă VELUX cu acționare electrică:
Ruloul plisat semitransparent FMG poate fi montat pe ferestrele pentru acoperiș terasă CFP și CVP (nu sunt acționate manual). În ceea ce privește dimensiunile, consultă lista de prețuri.
Compatibilitatea cu alte produse de protecție solară VELUX, cu produse cu acționare electrică și solară VELUX și cu produsele VELUX ACTIVE:
Ruloul poate fi combinat cu ruloul exterior parasolar alimentat prin energie solară VELUX MSG.

Informații suplimentare

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

Pentru mai multe informații despre produsele noastre, te rugăm să vizitezi https://www.velux.ro

Creation date 03-11-2026 19:00:42

Informații tehnice

Rulou plisat semitransparent, cu acționare electrică, VELUX FMG	**Conectare**	La montarea ruloului pe ferestrele pentru acoperiș tip terasă, conectați cablul motorului de 2,5 m lungime furnizat cu ruloul și conectați cablul la cutia ferestrei pentru acoperiș tip terasă VELUX sau, în cazul ferestrelor pentru acoperiș tip terasă cu operare manuală, la un sistem de operare electrică separat. Dacă se utilizează un cablu mai lung, trebuie să respectați următoarele dimensiuni minime ale cablurilor: Lungime de până la 20 m: 0,75 mm² Lungime de până la 40 m: 1,50 mm²
	Montaj și utilizare	Lăcașurile pentru montaj sunt livrate împreună cu ruloul și trebuie montate pe fereastră. După montarea lăcașurilor, ruloul se fixează cu ușurință printr-un clic, lăsând ambele mâini libere pentru restul montajului. Cablul furnizat este conectat la rulou și la cutia de conectare din fereastră sau la un sistem de operare electrică separat. Ruloul plisat semitransparent poate fi ridicat și coborât în orice poziție cu ajutorul întrerupătorului de perete. Acționarea manuală este posibilă, dar trebuie utilizată doar pentru alinierea orizontală a rulourilor sau în cazuri excepționale.
	Material și culoare	Bara de operare cu unitatea motorului, panoul superior și șinele laterale: aluminiu lăcuit alb. Ghidaje: plastic, alb Suporturile inferioare: plastic, gri
	Power consumption	0,25 A, 24 V c.c. de la o fereastră electrică pentru acoperiș tip terasă VELUX sau de la un sistem de operare electrică VELUX.
Întrerupător de perete presetat	**Montaj și utilizare**	Este inclus un întrerupător de perete cu frecvență radio unidirecțională (KLI 312) preconfigurat. Raza de emitere a frecvenței: rază de 300 m în câmp deschis. În funcție de construcția clădirii, raza de emitere în interior este de aproximativ 30 m.
	Material și culoare	Plastic ABS, alb (NCS S 1000-N)
	Prezentare generală consum de energie	2 x baterii alcaline AAA (1,5 V) Durata de viață prevăzută a bateriei: până la 1 an.
	Descrierea dimensiunii și greutății	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Material rulou plisat semitransparent	**Material și culoare**	Material textil: 100% poliester. Culori: consultați broșura și lista de prețuri pentru rulourile decorative și de protecție solară VELUX. Șnururi: 100% poliester

Creation date 03-11-2026 19:00:42