

# VELUX App Control

VELUX®



VELUX App Control ile tüm VELUX elektrikli çatı pencerelerini, perdelerini ve panjurlarını kanepenizde rahatınız bozulmadan hatta hareket halindeyken bile çalıştırabilirsiniz. Daha da iyisi, artık evin her ferdi VELUX elektrikli ürünlerinin çalışma programını ayarlayabilir yani pazar günleri güneşle uyanmalarına veya uyumalarına yardımcı olabilir.

Başka bir deyişle, VELUX App Control ile iç mekanlarda daha rahat ve sağlıklı bir hayatın tadını çıkarmak için telefonunuzu elinize almanız yeterli.

- VELUX elektrikli çatı pencereleri, panjurları ve perdeleri gün boyunca belirli saatlerde açılıp kapanacak şekilde programlayın
- Evinizin günde en az üç kez havalandırıldığından emin olabilirsiniz.
- Evinizi aşırı ısınmadan korumak için VELUX elektrikli ve solar panjurlarınızı, gölgeliklerinizi veya perdelerinizi çalıştırın.
- Uygulamadaki adımları izleyerek çözümünüzün montajını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayın.

## Teknik bilgiler

<b>VELUX App Control</b>	<b>Malzeme ve renk</b>	VELUX ACTIVE ağ geçidi: ABS plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	<b>Boyut ve ağırlık açıklaması</b>	93x93x28 mm, 125 g
	<b>Montaj ve kullanım</b>	Maksimum 40°C'de iç mekan montajı. Ağ geçidi, hem VELUX ürünlerine hem de WiFi yönlendiricisine kablosuz bağlantı yapılabilmesi için evin merkezi bir konumuna yerleştirilmelidir. Bağlantı parçası duvara sabitlemek için kullanılacaktır. Radyo frekans aralığı: Boş sahada 300 m. Bina yapısına bağlı olarak, bina içi kapsama alanı yaklaşık olarak 30 metredir. Ancak betonarme yapılar, metal tavanlar ve çelik elemanlı alçı duvarlar bu mesafenin azalmasına neden olabilir. Montaj kılavuzlarına bakın. VELUX elektrikli ürünleri, günlük olarak VELUX ACTIVE with NETATMO uygulamasından çalıştırılır.
	<b>Power consumption</b>	VELUX ACTIVE ağ geçidi 3LG: 230/240 V a.c. - 50-60Hz / 2,5W
	<b>Uyumluluk</b>	iOS 9.0 ve üstü yazılımlı iPhone, iPad veya iPod touch Android 5.0 ve üstü akıllı telefon/tablet Apple HomeKit Google Assistant (sadece sesli komut) VELUX elektrikli ürünleri (KRD 100 adaptör fişi ve KRA 100 çerçeve ışığı hariç) Bağlı VELUX elektrikli ürünleri: Maksimum 200 Eklenen sensör anahtarları (KLA 300): Maksimum 10 Eklenen başlatma anahtarları (KLN 300): Maksimum 5
	<b>Bağlantı</b>	Kablosuz bağlantı: 868,0 - 870,0 MHz (io-homecontrol®) 2400 - 2483,5 MHz (Wi-Fi 802,11 b/g/n -2,4 GHz). Güvenlik standardı: Açık/WEP/WPA/WPA2 (TKIP ve AES) Fiziksel bağlantı: VELUX ağ geçidi, şebeke elektriğine bağlanacak şebeke fişi 1,5 m'lik 2 ana kabloyla donatılmıştır.
<b>Ara modül</b>	<b>Materials</b>	PC plastik, beyaz (NCS S 1000-N)
	<b>Boyut ve ağırlık açıklaması</b>	95 mm x 95 mm x 25 mm (GxYxD); 0,125 kg.
	<b>Montaj ve kullanım</b>	Ara modül, minimum 5 °C ile maksimum 45 °C çevre sıcaklığı arasında ve yalnızca iç mekanda kullanılabilir. Kuru ortamlarda (salon veya yatak odası gibi) kullanılabilir. Radyo frekansı aralığı: 300 m menzildeki açık alan. Bina yapısına bağlı olarak iç mekanda erişim alanı yaklaşık olarak 30 metredir.
	<b>Power consumption</b>	230/240 V a.c. - 50-60 Hz / 2,5 W