Датчик за дим VELUX KFA 100



3 Години Гаранция

Автоматично активиране на прозорците за димоотвеждане с датчика за дим KFA 100. Оптичният сензор осигурява ранно предупреждение в случай на дим. Ежедневната вентилация се игнорира в случай на спешност.

- Автоматично задейства електромотора на димоотвеждащия прозорец при поява на дим. Необходима е връзка към електрическата система за контрол.
- Добавете допълнителни ключове за стена, аварийни бутони, детектори за дим и сензори за дъжд.
- Съответства напълно на настоящите и очакваните бъдещи стандарти и разпоредби за CE маркировка.

Creation date 17-11-2026 18:17:16 Smoke ventilation accessories bg-BG - Approved

Техническа информация

Датчик за дим VELUX KFA 100	**Материал и цвят**	Цвят на шкафа: RAL 9016, бял
	Описание на размера и теглото	Ø 100 mm ; H 50 mm
	Монтаж и използване	Към всяка електрическа система за контрол могат да бъдат свързани до 10 детектора за дим. Детекторите за дим KFA 100 винаги трябва са монтирани на тавана в съответствие с действащото национално законодателство. Когато основата е монтирана правилно на тавана, детекторът за дим може да се закрепи към нея. Може да постави покритие против прах, докато продуктите бъдат пуснати в употреба. Когато има монтирани няколко KFA, всички детектори трябва да са инсталирани в ЕДНА линия (серия) от контролния блок, за да се гарантира, че всички детектори се наблюдават. Терминалният модул в блока за управление трябва да се премести до детекторите, разположени най-далеч от блока за управление.
	Power consumption	12 V DC
	Съвместимост	Пълна съвместимост с димоотвеждащи системи VELUX KFX и KFC 210/220
	Свързване	KFA 100 се свързва към контролния блок с двужилен кабел с минимално напречно сечение от 0,5 мм^2 и максимална дължина на кабела от 100 м.

Creation date 17-11-2026 18:17:16